VT3936
- Machinenummer 0109.03.01.028
- 4388 Draaiuren
- Bouwjaar 2006
- 17000V tank
- BDWS Systeem
- Klaargemaakt

De zelfrijder is standaard voorzien van:
- Motor Deutz 286 kW / 390 pk watergekoeld COM II
- Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min Motortoerental d.m.v. rijautomaat
- Brandstoftank 500 liter
- Claas cabine, incl. airco en radio met cd speler
- Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
- Bijrijderszitting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek-spiegels
- Mechanische sper op voor-, achteras en centraal differentieel
- Besturing Voorwielen -, Vierwiel- en Hondengang
- Banden Michelin 1050/50-R32 MEGAXBIB T2
- Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
- 3-Punts dubbelwerkende hef achter, meesturend, torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering. Actief geregeld: onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Afstandsbediening voor hef en kippen tank
- Automatische smering
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 150 l/min, 400 bar
- 2 LS-Pompen, 160 l/min, 200bar tbv. Extra functies, druk-gecompenseerde ventielen
- 3 Dubbelwerkende ventielen achter
- Voetschakelaar mestpomp
- Camera- monitorinstallatie met LCD kleurenscherm en geluids-weergave
- Achteruitrijalarm
- Zwaailampen op cabinedak

De tankopbouw is standaard voorzien van:
- volledig uit 3 mm RVS
- lichtgewicht (2240 kg)
- tank inhoud 17 m3
- tank eenvoudig te reinigen door gelijkvormigheid
- tank eenvoudig afneembaar
- ontluchting met onderdrukbeveiliging
- automatische afslag pomp bij vullen
- tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud
- 2 zuigslangen 6" 4 mtr

PF 9000V Pomp -filterunit

- Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
- terugdraaivoorziening op mestpomp d.m.v. drukknop in cabine
- vullen bij gereduceerd toerental (1.200 rpm)
- snijfilter VREDO FT 5100 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- zuigarm 8" 160° zwenkbaar, samen met 9000 ltr/min uut Vogelsang mestpomp en FT5100 snijfilter op aparte, afneembare, frontunit.
- 180° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
- bediening elektrisch/hydraulisch
- dosering rijsnelheid-onafhankelijk en vaste mestgift instelbaar (bijv. stilstaand lossen)
- 3 verschillende werkbreedtes voorgeprogrammeerd