



# Vredo Regarnisseurs

## DZ SUPERcompact



### **Haut niveau d'exigences...**

Puisque la fréquentation de votre parcours est très élevée, il est crucial de pouvoir regarnir les greens et les départs fréquemment, avec un impact visible très rapidement. Le parcours doit toujours rester à son meilleur niveau, et les greens en parfaites conditions immédiatement après l'opération. Les graines et les jeunes pousses, solidement implantées, doivent résister à la tonte et le jeu ne pas être interrompu. Les terrains de sport partagent les mêmes exigences avec d'importantes contraintes de planning durant l'interruption de fin de saison, le regarnissage doit là aussi être efficace avec un résultat rapide. Grâce à l'intervalle de 35mm, vous couvrez une grande surface en un passage. La machine doit être précise mais résistante, avec une grande capacité et facile à transporter.

### **...La perfection au rendez-vous**

Le Supercompact répond à ces exigences. Sur les greens, il est capable de semer des graines très fines telles que l'Agrostis à des dosages et profondeurs très précis (3g/m<sup>2</sup> à 3/4 mm). Il est tout aussi efficace sur terrains de sports où le dosage peut être réglé jusqu'à 300 kg/hectare pour du Raygrass. Le Supercompact existe en version porté 3 points ou semi porté. La profondeur d'enfouissement est réglable de 0 à 20 mm, parfaitement fidélisée avec la versi-

on semi porté, quelles que soient les ondulations de relief. La version porté 3 points, très simple à manœuvrer par sa compacité, est également très facile à charger et à transporter sur remorque.

### **Des caractéristiques inégalées**

La distribution de graines est proportionnelle à l'avancement et garantit un semis uniforme. Vous déterminez la quantité de graines à l'aide du tableau qui montre les variétés et mélanges les plus courants. Le débit de graines est parfaitement réglé grâce à la roue dentée et à la trappe d'ouverture de trémie, du début à la fin, durant tous les déplacements de la machine. Les disques aiguisés, avec un diamètre de 250mm, assurent également l'aération de surface et le rouleau lisseur améliore la rapidité et la fermeté des greens. Parce que chaque parcelle est soumise à des conditions climatiques particulières (vent, soleil,...) et a un profil de sol unique, le réglage doit être spécifique et adapté. Avec le Vredo SUPERcompact, c'est un jeu d'enfants. Grâce au tiroir de récupération des graines et un tableau d'étalonnage le réglage est facile et précis. La construction robuste, à partir de matériaux de haute qualité, garantit à l'utilisateur un investissement pour la vie.

### **Vredo système à double disques**



**Vredo SUPERcompact; "Construit avec soin pour jouer comme un pro"**

# Vredo

Le meilleur  
sur le terrain





### Nouveaux équipements de série

- A** **Manivelle**  
Pour régler rapidement la quantité de graines. A l'aide du tableau d'étalonnage figurant sous le capot de trémie, c'est très facile.
- B** **Vérin à gaz**  
Pour ouvrir et refermer le capot de trémie en douceur.
- C** **Feux arrière à LED**  
Pour transport sur route, avec clignotants et feux stop.

### Options

- 1** **Support de masses**  
Pour s'assurer la pénétration optimale des disques, des masses et les supports de masses sont nécessaires.
- 2** **Masses de 20 kg**  
Masses simples à manipuler grâce à leur poignée, s'intègrent facilement sur le porte masses pour assurer le fonctionnement optimal de la machine.
- 3** **Freins hydrauliques**  
Les freins hydrauliques sont appréciés pour la sécurité sur la route.

- 4** **Barre de traction avec prise électrique (pour la version traînée)**  
Pour atteler une remorque supplémentaire transportant des équipements ou de la semence. Logistique efficace !
- 5** **Attelage à boule**  
Attelage permettant de manœuvrer lors des transports sur route.



### Caractéristiques du **Vredo DZ SUPERcompact**

Distribution de la graine	Diamètre des disques	Paires de disques	Peignes anti-arrachement	Dimensions des pneus	Étalonnage
Variable 3 à 390 kg/a	Ø 250 mm	Suspension progressive 0-20mm profondeur de semis	Réglable	260/12 R12 Profil gazon	Charte des semences, tiroir d'étalonnage

### Caractéristiques du **Vredo DZ SUPERcompact**

Modèle	Largeur de travail	Intervalle entre sillons	Capacité de la trémie	Rouleau de lissage	Dimensions	Poids	Nombre de masses maxi recommandé	Poids total (avec support de masses)	Puissance tracteur requis
<b>3 points</b>									
DZ208.035	0,80 m.	3.5 cm	80 l.	80 l.	1,35 x 1,02 x 1,1 m.	510 kg.	8 (20 kg poids)	742 kg	30 cv/hp
DZ212.035	1,22 m.	3.5 cm	120 l.	120 l.	1,35 x 1,42 x 1,1 m.	660 kg.	12 (20 kg poids)	983 kg	45 cv/hp
DZ216.035	1,57 m.	3.5 cm	160 l.	160 l.	1,35 x 1,82 x 1,1 m.	770 kg.	16 (20 kg poids)	1178 kg	55 cv/hp
DZ218.035	1,78 m.	3.5 cm	180 l.	180 l.	1,35 x 2,02 x 1,1 m.	835 kg.	18 (20 kg poids)	1308 kg	75 cv/hp
DZ222.035	2,13 m.	3.5 cm	220 l.	220 l.	1,35 x 2,42 x 1,1 m.	945 kg.	22 (20 kg poids)	1502 kg	85 cv/hp
<b>Traîné</b>									
DZ212.035T	1,22 m.	3.5 cm	120 l.	120 l.	3,2 x 1,42 x 1,1 m.*	910 kg.	10 (20 kg poids)	1186 kg	30 cv/hp
DZ216.035T	1,57 m.	3.5 cm	160 l.	160 l.	3,2 x 1,82 x 1,1 m.*	1015 kg.	14 (20 kg poids)	1387 kg	45 cv/hp
DZ218.035T	1,78 m.	3.5 cm	180 l.	180 l.	3,2 x 2,02 x 1,1 m.*	1085 kg.	16 (20 kg poids)	1500 kg	55 cv/hp
DZ222.035T	2,13 m.	3.5 cm	220 l.	220 l.	3,2 x 2,42 x 1,1 m.*	1195 kg.	20 (20 kg poids)	1695 kg	65 cv/hp

\* Le timon peut être facilement démonté, la longueur passant ainsi à 2.2 mètres au lieu de 3.2 mètres. Le rouleau peut être rempli pour augmenter le poids.

www.vredo.com  
+31 (0) 488 411 254  
sales@vredo.com

Copyright © 2018 Sous réserve de tous droits.  
Toutes les informations sont correctes au moment de l'impression.

Dealer:



Le meilleur sur le terrain

DZSC\_072018\_FR