



Hoge eisen gesteld...

De betredingsgraad is hoog op uw golfbaan. Daarom is het noodzakelijk dat u met regelmaat en in een kort tijdsbestek de greens en tees van nieuw graszaad voorziet. De baan moet hierbij qualifying blijven dus de mat moet in optimale staat zijn na de bewerking. U wilt dat het graszaad en de kiemplantjes daadwerkelijk ingeklemd zijn in de bodem, zodat deze niet weggemaaid worden. Tevens wilt u dat de sport niet beïnvloed wordt door deze bewerking. Sportvelden moeten snel dichtgroeien in de zomerstop. Met een zaaiafstand van slechts 3.5 cm is de bedekking zeer groot. De machine moet fijn maar toch solide gebouwd zijn, een hoge capaciteit hebben en makkelijk te transporteren zijn.

...Perfectie geleverd

De SUPERcompact voldoet aan al deze eisen. Op greens kan deze machine fijn graszaad als Agrostis (Struisgras) nauwkeurig in hoeveelheid (>3 gr/m²) en diepte (3 à 4 mm) in de zode doseren. Maar net zo goed kan de dosering op 300 kg per hectare Engels Raai ingesteld worden, om een sportveld te verzorgen. Deze machine is zowel in de getrokken als in driepuntsuitvoering leverbaar. De zaai diepte is traploos instelbaar van 0-20mm. Bij de getrokken uitvoering blijft, zelfs bij sterke ondulaties, de juiste zaai-

diepte behouden.

De driepuntsuitvoering is zeer wendbaar en heel compact gebouwd. Hiermee bespaart u meer ruimte op de trailer wat wegtransport zeer efficiënt maakt.

Unieke kenmerken

De zaaddosering van de Vredo SUPERcompact is traploos instelbaar, nooit meer teveel of te weinig afgifte, u bepaalt de hoeveelheid met behulp van de praktische ontworpen spindel en zaadtabel welke voorzien is van de meest voorkomende grassoorten en mengels hiervan. Door het nokkenrad en de bodemklep wordt het zaad zeer nauwkeurig, van begin tot eind gereguleerd in al zijn bewegingen, tot in de bodem. De scherpe schijven, met een diameter van 250 mm, zorgen ook voor topbeluchting. De rol zorgt voor een vlakke en snelle green. Omdat elke bodemgesteldheid en omgevingsfactoren als wind, zon en daarmee ook de vereiste grasverzorging uniek zijn, vereist elke grasmat een eigen specifieke instelling. Met de Vredo SUPERcompact is dit kinderspel. Met behulp van de afdraaibak en de uitgebreide afdraaitabel is de dosering eenvoudig en exact af te stellen. Bij de constructie van deze robuuste machine zijn zeer hoogwaardige materialen gebruikt, wat deze machine tot een investering voor het leven maakt.

VREDO dubbele schijvenwerking



Vredo SUPERcompact; "Fijn gebouwd om groots te spelen!"

De beste in het veld



Standaard nieuwe eigenschappen

- A Spindel**
Voor het snel instellen van de gewenste zaadafgifte van de machine. Met behulp van de zaadtabel aan de binnenzijde van het deksel een eenvoudige klus.
- B Gasveer**
Voor het beheerst openen en sluiten van het deksel na het vullen van de zaadbak.
- C LED verlichting**
Strakke heldere verlichting met duidelijke signalering van richting en remmen voor het transport op de weg.

Opties

- 1 Gewichtenframe met gewichtenbak**
Om de schijven in elke omstandigheid, op elke gewenste diepte optimaal te laten presteren is verzwaring en dus een gewichtenbak aan te bevelen.
- 2 20 kg koffergewicht**
Eenvoudig montagebare gewichten, voorzien van handgreep ter verzwaring van de machine behorend bij de gewichtenbak, voor een optimale machineprestatie.
- 3 Hydraulische reminrichting**
Voor extra wegveiligheid is de hydraulisch reminrichting een must.

- 4 Trekhaak met stekker (getrokken optie)**
Voor het aanhaken van extra aanhangers met materieel of graszaad. Efficiency in logistiek!
- 5 Kogelkoppeling**
Voor een veilig schokvrij transport met maximale bewegingsvrijheid tussen machine en trekker.



Specificaties Vredo DZ SUPERcompact

Zaaddosering	Schijfdiameter	Element	Sleepvoet	Bandenmaat	Kalibreren
Traploos 3 tot 390 kg/ha	Ø 250 mm	Geveerd Progressief 0-20mm zaai-diepte	Verstelbaar	260/12 R12 Gazonprofiel	Afdraaitabel Afdraaibakken

Type	Werk breedte	Zaai afstand	Inhoud zaadbak	Aan-drukrol	Maten	Gewicht ex	Max. Aanbevolen gewichten	Totaalgewicht incl. frame/bak	Benodigde PK's
3 punts									
DZ208.035	0,80 m.	3,5 cm	80 l.	80 l.	1,35 x 1,02 x 1,1 m.	510 kg.	8 (a 20 kg)	742 kg	30 pk/hp
DZ212.035	1,22 m.	3,5 cm	120 l.	120 l.	1,35 x 1,42 x 1,1 m.	660 kg.	12 (a 20 kg)	983 kg	45 pk/hp
DZ216.035	1,57 m.	3,5 cm	160 l.	160 l.	1,35 x 1,82 x 1,1 m.	770 kg.	16 (a 20 kg)	1178 kg	55 pk/hp
DZ218.035	1,78 m.	3,5 cm	180 l.	180 l.	1,35 x 2,02 x 1,1 m.	835 kg.	18 (a 20 kg)	1308 kg	75 pk/hp
DZ222.035	2,13 m.	3,5 cm	220 l.	220 l.	1,35 x 2,42 x 1,1 m.	945 kg.	22 (a 20 kg)	1502 kg	85 pk/hp
Getrokken									
DZ212.035T	1,22 m.	3,5 cm	120 l.	120 l.	3,2 x 1,42 x 1,1 m.*	910 kg.	12 (a 20 kg)	1186 kg	30 pk/hp
DZ216.035T	1,57 m.	3,5 cm	160 l.	160 l.	3,2 x 1,82 x 1,1 m.*	1015 kg.	16 (a 20 kg)	1387 kg	45 pk/hp
DZ218.035T	1,78 m.	3,5 cm	180 l.	180 l.	3,2 x 2,02 x 1,1 m.*	1085 kg.	18 (a 20 kg)	1500 kg	55 pk/hp
DZ222.035T	2,13 m.	3,5 cm	220 l.	220 l.	3,2 x 2,42 x 1,1 m.*	1195 kg.	22 (a 20 kg)	1695 kg	65 pk/hp

* = De trekboom is gemakkelijk te demonteren hierdoor wordt de lengte slechts 2,2 mtr. ipv 3,2 mtr.
De aandrukrol kan gevuld worden voor extra gewicht.

www.vredo.nl
+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl

Copyright © 2018 Vredo Dodewaard BV. Alle rechten voorbehouden.
De vermelde gegevens zijn correct ten tijde van publicatie.

Dealer:

Vredo

De beste in het veld