

## ART.NUMMER

## OMSCHRIJVING

C001085

VT4556-V

Vredo VT4556

- Machinenummer: 0121.026
- Bouwjaar: 2022
- Urenstand: ±2.400
- TÜV
- Trimble RTK
- Aandokarm
- Motor Scania DC 13, 6 cilinder lijn, 12,7 liter, 331 kW / 450 pk watergekoeld
- EU Stage 5 (V) met SCR (AdBlue) en DPF
- Maximum Koppel 2150 Nm @ 900-1450 rpm
- Maximum vermogen 331 kW / 450 pk @ 1500 - 1650 rpm
- Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min motortoerental d.m.v. drive controller
- Inhoud brandstoftanks 600 liter (2 x 300 liter)
- Inhoud AdBlue tank 60 liter
- Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. radio / cd speler met bluetooth (met externe microfoon voor telefonie)
- Elektronisch geregelde airco
- Ruitenwisser gemonteerd op zowel linker als rechter deur
- Bedieningsconsole aan armluning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
- Aflezen actuele gegevens (drukken, temperaturen etc.) via touchscreen
- Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
- Instructeursstoel
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegel
- Cruisecontrol
- Mechanische dwars sper, op voor- en achteras, handbediend via drukknop
- Geschakelde 4 wiel aandrijving, achteras constant aangedreven, vooras schakelbaar vanuit cabine
- Mechanische hoog/laag in tussenbak, laag 0-20 km/h, hoog 0-40 km/h
- Voorzien van motorrem / bergrem
- Besturing voorwielen -, vierwiel- en hondengang
- Banden Michelin 1050/50 R32 MEGAXBIB T2 184 A8
- Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
- 3-Punts dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering
- Actief geregelde hef onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Handmatige bediening hef middels drukknopkast achterop lichtbak mesttank
- Automatische vetsmering met 4L reservoir
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 177 l/min, 420 bar tbv. mestpomp aandrijving
- 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv. ext hydrauliek
- 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv PF-unit
- 1 LS-Pomp, 86 l/min, 200bar tbv koeler (en optioneel BDWS)
- Voor ext hydrauliek en hef zijn drukgecompenseerde ventielen toegepast
- 4 Dubbelwerkende ventielen achter (2 met terugslagkleppen, 2 x met open middenstand)
- Voorzien van een drukloze retour ½"
- Achteruitrijalarm
- Camera achterop Trac met LCD monitor incl. luidspreker
- Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
- Telescoopcilinder in chassis voor het opklimmen van de tank
- 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
- LED straatverlichting in voorbumper
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
- 2 LED verstralers onder cabine
- 4 LED werklampen vooraan cabinedak
- Voorzien van een luchtsysteem voor het schoon blazen van de cabine en koeler, aansluiting naast koelerruimte en achter de cabine bij buffervat
- Schoonwatertank 43 liter
- Gereedschapkast/opbergvak 100 liter
- Snelkoppeling voor luchtaansluiting achterop Trac
- Brandblusser, 5 kg
- Standaard wordt Trac geleverd met een noodhulpset met daarin de belangrijkste zekeringen, sensoren, stekkers en o-ringen

**Vredo Dodewaard B.V.**

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland  
 Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471  
 e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180  
 BIC: INGBNL2A  
 K.v.K. Tiel nr.: 11014234  
 BTW: NL 005054746B01



The fieldcare company

Vorbereiding voor PF9020 en 19500V:

- Uitrij data middels USB op te slaan vanaf touchscreen terminal
- Hydraulische en elektrische aansluitingen aan de voorkant t.b.v. PF 9020
- Zuig en persleiding tbv meststelsysteem onderdoor de cabine
- 3-polige voedingsstekker 12V achterop Trac

VT4556/19500 TRIMBLE TMX/RTK

- Trimble Autopilot RTK met TMX 2050 Display
- TMX 2050 Display met Precision IQ software
- AG25 GNSS Antenne gemonteerd aan tank boven draaipunt zwenkbare hef
- Compleet geïntegreerd in stuursysteem van Trac
- Maakt standaard gebruik van Glonass en GPS satellieten
- Standaard EGNOS signaal 0-30 cm nauwkeurig (absoluut 0-2 mtr.)
- Nauwkeurigheid met RTK signaal 0-2 cm (absoluut 0-2,5 cm)
- Excl. RTK Correctie Signaal Abonnement
- Systeem is inclusief RTK SIM-kaart modem.
- RTK abonnement van leverancier (Trimble) evt. afsluiten in samenspraak met klant
- Compleet opgebouwd en getest

OPTIE TÜV UITRUSTING VT4556

- TÜV toelatingskeuring met TÜV goedkeuring certificaat
- Noodstuurinrichting
- Breedteborden op spatborden voor
- Kentekenplaathouder aan voorzijde bumper
- Max. snelheid aanduiding 40 km/h
- Wielkeggen inclusief wielkeghouders
- Extra reflectoren op zijkant en achterkant

TANK VT4556 ZBV 19500V

Specificatie tankopbouw ZBV 19500V:

- Tank volledig uit polyester op een stalen frame met twistlocks
- Lichtgewicht
- Tank inhoud 19,5 m<sup>3</sup>
- Tank eenvoudig afneembaar door middel van twistlock systeem
- Be- en ontluuchting met onder- en bovendruk beveiliging
- Automatische afslag pomp als tank vol of leeg is
- Tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud
- 2 zuigslangen 6" 4 mtr PVC (1x zuigslang & 1x koppelslang)
- 2 LED werkampen achterop tank
- LED voertuigverlichting aan achterzijde
- Kentekenplaathouder inclusief kentenplaatverlichting aan achterzijde tank
- Voorzien van zwaailamp en camera midden achterop tank
- 2 Inspectieluiken boven op tank
- Extra grote spatlappen

POMP-FILTERUNIT PF9020 CPL

Specificaties:

- Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
- Vogelsang verdringerpomp voorzien van radiale slijtplaten
- Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen
- Vullen bij gereduceerd motortoerental (1.200 rpm)
- Snijfilter VREDO FT5200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- Zuigarm 8" 120° zwenkbaar
- Groot bereik zuigarm door middel van hydraulische draaikransen
- 160° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
- Bediening elektrisch/hydraulisch
- Dosering rijsnelheid-werkbreedte onafhankelijk en mestgift vrij instelbaar
- LED verlichting in geïntegreerde bumper
- Bumper standaard voorzien van (flexibele) extra traprede
- Werklamp op zuigarm
- Beluchting in zuigarm

AANDOKARM MET SNELKOPP EN SLANG 8" BOL

Aandokstelsysteem voor direct laden uit toevoertrailers aan bovenzijde passend op snelkoppelstuk

**Vredo Dodewaard B.V.**

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland  
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471  
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180  
BIC: INGBNL2A  
K.v.K. Tiel nr.: 11014234  
BTW: NL 005054746B01

**Vredo**

The fieldcare company

Standaard uitgerust met:

- 8" Bol
- 8" Verzinkt pijpwerk
- Flexibel slangstuk
- Voorzien van 8" slang



**Vredo Dodewaard B.V.**  
Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland  
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471  
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180  
BIC: INGBNL2A  
K.v.K. Tiel nr.: 11014234  
BTW: NL 005054746B01

**Vredo**

The fieldcare company