



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

BESCHREIBUNG

C001123

VREDO PROFI XL 15.0M DV L

VREDO PROFI XL 15.0M DV L

- Baujahr 2022
- Arbeitsbreite 18 m
- Reihenabstand 18,75 cm

- Vredo-Doppelscheibensystem (Speichenscheiben mit 408 mm Durchmesser)
- 80 Doppelscheiben
- Wartungsfreie mechanisch gefederte Doppelscheibenelemente
- Scheibenelemente sind mittels Torsionsgummi lenkbar
- Kassettendichtungen und doppelreihige Lager für wartungsfreie Scheibenlagerung
- Leicht austauschbare Verschleißteile wie Scheiben, Kunststoffschlitzblock, Stahlschleppfüße, Auslaufgummi etc.
- Pneumatischer DropStop
- Ausgestattet mit schwarz/weißem (I/O) 12V Sektionsschalter, 20 Sektionen, 75cm pro Sektion
- 5-teiliger stabiler offener Stützrahmen
- automatische (hydraulische und mechanische) Transportsicherung
- mechanisch betätigte automatische reflektierende Warntafeln nach DIN 11030 zur Abschirmung der Scheiben beim Transport
- 1 Schmierstelle zur zentralen Schmierung der übrigen Gelenkteile
- Pendelaufhängung zur optimalen Boden Anpassung, bei der die Seiten- und Mittelrahmen über eine Schub-/Zugstange frei schwenkbar sind
- Pendelaufhängung ist beim Heben/Klappen verriegelt (am Vorgewende einstellbar)
- Bodenanpassung durch An- und Abschalten der Schub-/Zugstange einstellbar
- Erfüllt die Anforderungen der Straßenverkehrsordnung u.a. für die Niederlande und Deutschland
- breite Rückwände
- Etikettenhalter mit Beleuchtung
- 2x Vogelsang ExaCut ECQ 48-40 Verteiler
- 40 mm Gülleablaufschläuche
- Schlauschellen aus Edelstahl an den Gülleschläuchen und Auslaufgummis
- LED-Beleuchtung



Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

