



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

NO DE PIÉCE

DESCRIPTION

C001125

Vredo DZ344.07.5 AgriTwin + GPG 450

VREDO DZ 344.07.5 Agri Twin

Année de fabrication : 2023

Numéro de série : 3033.106

Caractéristiques techniques :

Largeur de travail GPS : 4,35 m

Écartement entre les rangs : 7,5 cm

Capacité de la trémie de semence : 425 litres

Unité de dosage standard : 6R3S, adaptée pour 5 à 75 kg/ha

Poids : 2 235 kg

Dimensions (L x l x H) : 1,49 x 3,00 x 2,20 m ou 1,49 x 4,40 x 2,05 m

Attelage trois points : Catégorie II

Équipement standard :

Éclairage

Bac de calibration

Indicateur de niveau dans la trémie

Rouleau lisse

Compteur d'hectares

Éclairage LED rond

Trémie à semence de forme arrondie pour un écoulement fluide

Bac de calibration pouvant être rangé dans le couvercle de la trémie

Plateforme surélevée et marches repliables pour un remplissage sûr et facile

Panneaux réfléchissants / panneaux de largeur :

Se replient automatiquement au-dessus des disques pendant le transport

Obligatoires dans certains pays selon les réglementations routières

Exigences pour le tracteur :

2 connexions hydrauliques double effet + 12 Volts

1 ligne de retour sans pression

EDS + Capteur de niveau :

Réglage électronique du débit de semence depuis la cabine, permettant un sursemis sur zones dégarnies

Indicateur de niveau électronique (signal sonore et lumineux) pour éviter de rouler avec une trémie vide

6R1S :

Came pour le semis de petites quantités de petites graines

Pour machines avec numéro de série <3033.041 et >3033.072

Exemple : Trèfle, 3-9 kg/ha

Adaptation à la réglementation routière (Allemagne) :

Panneaux rouges/blancs et éclairage conformes au TÜV allemand

Protection des disques :

Protège contre les pierres, mottes et résidus végétaux coincés entre les disques

EVERS GPG 440

Année de fabrication : 2023

Numéro de série : 77062921

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

Informations générales :
Largeur de travail : 4,40 mètres
Attelage : Catégorie II
Unité de semis : Disponible en option
Panneaux avant avec éclairage : Inclus de série
Repliage hydraulique : Largeur de transport réduite à 2,95 mètres
Poids : 1 105 kg
Deux opérations en un seul passage :
Herse niveleuse
Dents de herse
Barre niveleuse :
Lames montées sur ressort, réglables en hauteur
Éliminent les irrégularités du sol
Dents de herse :
Deux rangées de dents robustes (12 mm)
Utilisations :
Traitement du gazon
Élimination des mauvaises herbes
Ratissage du feutre et de l'herbe morte
Activation de la vie du sol
Stimulation de la repousse de l'herbe existante
Préparation du lit de semence pour le sursemis de gazon



Vredo

Your fields,
our passion

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

