



Your fields,
our passion

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

ART.NUMMER	BESCHREIBUNG
C001131	<p>VREDO ZB4 Profi XL 12M DV L</p> <p>VREDO ZB4 Profi XL 12M DV L Baujahr: 2022 Seriennr.: 1025.016 Optionen: Multifaster 8-fach</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbeitsbreite: 12 Meter• Reihenabstand: 18,75 cm• Vredo Einzelscheiben-V-System (massive Scheiben, 350 mm Durchmesser)• 64 Scheiben• Wartungsfreie, mechanisch gefederte Duo-Scheibenmesserhalter• Scheibenmesserhalter mitlenkend mittels Torsionsgummis• Kassetten-Wellendichtringe und zweireihige Lager für die Scheibenlagerung• Leicht austauschbare Verschleißteile, wie Scheiben und verschleißfeste Kunststoff-Führungsblöcke• Pneumatische Absperrventile• Ausgestattet mit 12V Schwarz-Weiß-Teilbreitenschaltung, 16 Teilbreiten à 75 cm• 5-teiliges offenes Rahmenkonzept• Automatische (hydraulische und mechanische) Transportverriegelung• Mechanisch betätigter automatischer Scheibenschutz mit reflektierenden Elementen zur Sicherheit beim Straßentransport; dieser umschließt die Scheiben beim Einklappen des Gülle-Injektors• 1 Anschluss für Zentralschmierung der Scharnierpunkte• Für optimale Bodenanpassung kann der Rahmen im ausgeklappten Zustand frei pendeln, da die Ein-/Ausklappzyylinder über eine Zug-/Druckstange in einem Parallelogramm verbunden sind• Freie Pendelbewegung mit Pendelsperre, wenn der Injektor hochgeklappt ist (auch einstellbar beim Wenden auf dem Vorgewende)• Kugel- und Flachstellung, durch Ein- und Ausdrehen der Zug-/Druckstange• Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für den Straßentransport, u. a. in den Niederlanden und Deutschland• Heckseitige Warntafeln• Kennzeichenhalter mit Beleuchtung• 2x Vogelsang ExaCut ECQ 36-40 Vertikalverteiler• Gülleschlüche 40 mm für Präzisionsdüngung• Edelstahl-Schlauchschellen an Gülleschlüchen und Auslaufstutzen• Transportbreite Unterseite: 2,98 Meter• Transportbreite Oberseite: 2,48 Meter• Höhe stehend auf dem Boden: 3,80 Meter• Geschätztes Gewicht: ca. 3.350 kg• LED-Beleuchtung• Demontierbare Accord-Bock-Anhängung <p>Benötigte Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2x 1/2" Hydraulikanschlüsse zum Ein-/Ausklappen (Open Center)• 1x Druckluftanschluss (rote Anhänger kupplung)• 2x 3/4" Verteileranschlüsse (Open Center). Der Verteileranschluss benötigt einen konstanten Ölstrom von 60 l/min• 1x 1/2" druckloser Rücklauf• 6" KKV-Gülleschluchanschluss am T-Stück zu den Verteilern• 1x Anschluss für Zentralschmierung vom Zugfahrzeug• 1x 16-poliger Harting-HAN-Stecker für die Teilbreitenschaltung

Vredo

Your fields,
our passion

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

