



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	OMSCHRIJVING
------------	--------------

C001131

VREDO ZB4 Profi XL 12M DV L

VREDO ZB4 Profi XL 12M DV L

Bouwjaar: 2022

Serienr. 1025.016

Opties: Multifaster 8-delig

Specificaties:

- Werkbreedte 12 meter
- Rij-afstand 18,75 cm
- Vredo enkele V-schijven systeem (solid, schijven 350mm diameter)
- 64 schijven
- Onderhoudsvrije mechanisch geveerde duo schijfmeshouders
- Schijfmeshouders zijn meestuurbaar d.m.v. torsierubbers
- Cassette keerringen en dubbel rijige lagers t.b.v. schijflagering
- Gemakkelijk te vervangen slijtdelen, zoals schijven en slijtvaste kunststof geleideblokken
- Pneumatische afsluiters
- Voorzien van 12V zwart-wit sectieafsluiting, 16 secties van 75 centimeter
- 5-delig open frame
- Automatische (hydraulisch en mechanische) transportvergrendeling
- Mechanisch bediende automatische schijfbescherming met reflecterende delen ter beveiliging tijdens transport, deze omsluiten de schijven bij het inklappen van de zodenbemester
- 1 aansluiting voor centrale smering van scharnierpunten
- Voor optimale bodemvolgving kan het frame uitgekapt in het veld vrij pendelen, doordat de in/uitklap cilinders aan elkaar liggen d.m.v. een trek/duw stang in een parallellogram
- Vrije pendeling voorzien van pendel blokkering indien bemester wordt opgeklapt (ook instelbaar bij draaien op kopakker)
- Bol- en vlakstelling, door middel van het in- en uitdraaien van de trek/duw stang
- Voldoet aan de eisen gesteld voor de wetgeving wegtransport voor onder andere Nederland en Duitsland
- Breedteborden achterop
- Kentekenplaathouder met verlichting
- 2x Vogelsang ExaCut ECQ 36-40 verticale verdeler
- Mestslangen 40 mm, voor precisiebemesting
- RVS slangklemmen op de mestslangen en uitstrooimondstukken
- Transport breedte onderzijde: 2,98 meter
- Transport breedte bovenzijde: 2,48 meter
- Hoogte staand op de grond: 3,80 meter
- Geschat gewicht ca. 3350kg
- LED verlichting
- Demontabele accorbok aankoppeling

Benodigde aansluitingen:

- 2x 1/2" in/uit klappen (open center)
- 1x Luchtaansluiting (rode aanhangwagenkoppeling)
- 2x 3/4" verdeler (open center). De verdeler aansluiting benodigt een continu oliestroom van 60 l/min
- 1x 1/2" drukloze retour
- 6" KKV mestslang aansluiting op T-stuk naar verdelers
- 1x aansluiting centrale smering vanaf trekkend voertuig
- 1x 16-polige Harting HAN stekker voor sectieafsluiting



Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

