



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

BESCHREIBUNG

C001138

VREDO ZB4 PROFI 9.75M DV L

VREDO PROFI 9.75M DV L

Baujahr: 2023

Arbeitsbreite: 9,75 m

Maschinennummer: 1025.045

Optionen: Multifaster , ISOBUS GPS Teilbreitenschaltung

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitsbreite: 9,75 m
- Reihenabstand: 18,75 cm
- Vredo Doppel-V-Scheibensystem (Ø 408 mm)
- 52 Scheibenpaare
- Wartungsfreie gefederte Doppelscheibenhalter
- Mitlenkende Scheibenhalter über Torsionsgummi
- Kassettendichtungen und zweireihige Lager
- Verschleißteile leicht austauschbar
- Pneumatische Ventile
- 12 V Teilbreitenschaltung
- 13 Teilbreiten à 75 cm
- 5-teiliges offenes Rahmenkonzept
- Automatische Transportverriegelung
- Mechanischer Scheibenschutz mit Reflektoren
- Zentralschmierung
- Frei pendelnder Rahmen
- Pendelsperre für Transport
- Einstellung über Zug-/Druckstange
- Straßenzulassung (NL & DE)
- Warntafeln hinten
- Kennzeichenhalter mit Beleuchtung
- Vogelsang Dosimat DMX 52-40-800 Verteiler
- Gölleschläuche Ø 40 mm
- Edelstahlklemmen
- Transportbreite unten: 2,98 m
- Transportbreite oben: 2,66 m
- Gewicht: ca. 2950 kg
- LED Beleuchtung
- Plattform mit Leiter
- Abnehmbare Dreipunktaufnahme

OPTIONALE AUSSTATTUNG

ISOBUS GPS Teilbreitenschaltung

- GPS-gesteuerte Teilbreitenschaltung (Trimble)
- ISOBUS Controller mit I/O-Modul
- Mindestluftdruck: 6 bar
- 13 einzeln schaltbare Teilbreiten
-

Multifaster System

- 8-fach Multifaster Kupplung
- Schnelles Hydraulikanschlusssystem

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ERFORDERLICHE ANSCHLÜSSE

- 2x 1/2" Hydraulik
- 1x Druckluftanschluss
- 2x 3/4" Hydraulik (60 l/min)
- 1x druckloser Rücklauf
- 6" KKV Anschluss
- Zentralschmierung
- 16-poliger Harting Stecker

