



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

BESCHREIBUNG

C001142

Vredo VT3936

Vredo VT3936
Baujahr: 2014
Betriebsstunden: ± 9500
Maschinennummer: 0109.129
Optionen: GPS Trimble FMX GPS, Multifaster

Motor & Antrieb

Motor: Deutz 300 kW / 408 PS, wassergekühlt TIER IIIA
Stufenloser mechanisch-hydraulischer Fahrtrieb 0–40 km/h bei 1.500 U/min mit Fahrautomatik
Kraftstofftank 500 l
Zuschaltbarer Allradantrieb mit mechanischer High/Low-Schaltung
Mechanische Differenzialsperre an Vorder- und Hinterachse
Lenkung: Vorderachs-, Allrad- und Hundeganglenkung
Gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung und Pendeldämpfung
Hydraulik & Hubwerk
Geschlossenes Hydrauliksystem, Pumpe 150 l/min, 400 bar
2 LS-Pumpen, 160 l/min, 200 bar für Zusatzfunktionen
Druckkompensierte Ventile
3 doppelwirkende Steuergeräte hinten
3-Punkt-Heckhubwerk, doppelwirkend, mitlenkend, torsionsgedert mit Gerätefederung
Aktive Regelung: druckfolgend, schwimmend oder entlastend, vom Fahrerhaus einstellbar
Fernbedienung für Hubwerk und Kippfunktion
Fußschalter für Güllepumpe
Zentralschmierung

Kabine & Komfort

Superkomfort Vredo Kabine mit Klimaanlage und Radio/CD
Luftgefederter Grammer Sitz
Beifahrersitz
Elektrisch verstellbare und beheizte Spiegel mit Weitwinkelspiegeln
Kamera-Monitorsystem mit LCD-Farbbildschirm und Ton
Rückfahrwarner
Rundumleuchten auf dem Kabinendach
Vorbereitung für ZBV 19500V
Hydraulikanschlüsse für PF9000
Saug- und Druckleitung unter der Kabine
Anschlüsse für Gülleverteiler, Stromversorgung, Tiefenregelung am Hubwerk
Hubwerksfederung/Dämpfung über Akkumulator
Teleskopzylinder für Kippbehälter
Reifendruckregelsystem mit 4-Zylinder-Kompressor
Bedienung aus der Kabine mit 2 Voreinstellungen
Montiert am rechten Kotflügel neben der Kabine

Pumpe-Filtereinheit

Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-390QD, 9000 l/min mit Drehkolben
Rückwärtslauf über Druckknopf in der Kabine
Befüllung bei reduzierter Drehzahl (1.200 U/min)
Schneidfilter Vredo FT5100 mit Schmutzauswurf, vom Fahrerhaus bedienbar

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

Saugarm 8" 160° schwenkbar
Front-Sauganschluss 6" 180° schwenkbar
Auf abnehmbarer Fronteinheit montiert
Elektrisch/hydraulische Bedienung
Geschwindigkeitsunabhängige Dosierung, feste Ausbringmenge einstellbar
3 Arbeitsbreiten vorprogrammiert

Tank ZBV19000

Polyestertank
Leichtbauweise
Inhalt 19 m³
Leicht zu reinigen durch glatte Form
Abnehmbarer Tank
Entlüftung mit Unterdrucksicherung
Automatische Pumpenabschaltung beim Befüllen
Hydraulisch kippbar für Wartung

