



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

BESCHREIBUNG

D001001

PROFI 12M DS H - DEMO 2024

Vredo Profi 12m DS H

- Machinnummer: 1025.069
- Baujahr: 2024
- Stützräder
- Kamera
- Scheiben 34,5cm

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 12 m
- Reihenabstand 18,75 cm
- Vredo Einzel V-Scheiben System
- 64 Scheiben
- Wartungsfreie mechanisch gefederte Duo Scheibenelemente
- Scheibenelemente sind Lenkbar mittels Torsion Gummi
- Kassettendichtungen und zweireihigen Lager für Wartungsfreie Scheibenlager
- Einfach austauschbaren Verschleißteilen wie Scheiben, Kunststoff Schlitzblock, Stahlen Schleppfüße, Ausstromgummi, Usw.
- Hydraulischen DropStop
- 5-teiliger stabiler offen Trägerrahmen
- Automatischer (Hydraulisch und Mechanisch) Transportsicherung
- Mechanisch betätigte Automatischen Reflektierende Warntafeln nach DIN 11030 zu Abschirmung den Scheiben während Transport
- 1 Schmierpunkt für Zentralschmierung von die übrigen gelenkigen Teilen
- Pendelaufhängung für optimalen Boden Anpassung wobei Seiten- und Zentralrahmen frei pendeln können mittels Zug/Druck Stange
- Pendelaufhängung wird blockiert bei anheben/einklappen (einstellbar am Vorgewende)
- Boden Anpassung einstellbar durch Zug/Druck Stange ein/aus zu drehen
- Erfüllt die Anforderungen der Straßentransportgesetze u.a. für die Niederlande und Deutschland
- Breiteschilden am hinten Seite
- Kennzeichen behälter mit beleuchtung
- 2x Vogelsang ExaCut ECQ 36-40 Verteiler
- 40 mm Gülleauslass Schlauche
- Edelstahl-Schlauchschellen an den Gülleschläuche und Ausstromgummi
- Transportbreite Unten 2,98 m
- Transportbreite Oben 2,48 m
- Höhe stehend auf dem Boden 3,80 m
- Gewicht ca. 3400kg
- LED Beleuchtung
- Abnehmbar Gegenteil Ankupplungsdreieck

Benötigten Anschlüsse:

- 2x 1/2" Ein/Aus klappen (Open Center)
- 2x 1/2" Drop Stop (Closed center)
- 2x 3/4" Verteiler (Open Center), Verteiler benötigt ein Kontinuierliche Ölstrom von 60 L/min
- 1x 1/2" Drucklosen Rücklauf
- 6 "KKV Gülleschlauch anschluss am T-Stück an Verteiler
- 1x Anschluss Zentralschmierung

OPTION STÜTZRÄDERN 4 STÜCK

- Stützradern mit 2 doppelt rädern, 2x Links und 2x Rechts
- 1x dieser Option ist 4x Satz Stützrad (2x Links und 2x Rechts)
- Komplett zusammen gebaut und montiert
- Geeignet für Profi 12m, Profi XL 15m & Profi XL 18m Gülleschlitzgeräte

ACHTUNG!

Nicht geeignet in Kombination mit ZBV25000

OPT. KAMERA PROFI/PROFI ECO

- Kamera auf der Rückseite des Schlitzgeräte montiert

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

- Die Kamera kann an den Stecker hinten am Fahrzeug angeschlossen werden
- Geeignet für Profi-Eco / Profi

