



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
-------------	-------------

D001001

PROFI 12M DS H - DEMO 2024

Vredo Profi 12m DS H

- Numéro de la machine: 1025.069
- Année de construction: 2024
- Roues de support
- Camera
- Disques 34,5cm

Spécifications:

- Largeur de travail 12 m
- Inter-rang 18,75 cm
- Système vredo mono-disque en v
- 64 disques
- Porte-disque à double disques sans entretien, suspendu mécaniquement pour une réactivité optimale
- Les porte-disques suivent le mouvement grâce aux caoutchoucs de torsion
- Disque muni de roulement double rangées avec bague d'étanchéité cassette
- Remplacement facile des pièces d'usure , par exemple disque ,patin , patin guide est les bouche de sortie .
- Fermeture hydraulique des anti-gouttes
- Cadre ouvert en 5 pièces pour éviter l'accumulation de terre et un meilleur nettoyage
- Verrouillage mode transport (hydraulique et mécanique)
- Protection anti encastrément contre les disques grâce à un panneau réfléchissant
- Une alimentation de graissage pour les points de pivot (le graissage peut être réalisé par le véhicule tracteur)
- Pour un suivi de sol optimal , le cadre peut pivoter librement sur le terrain ceci grâce que les vérins de dépliage sont montés sur le même pivot ,et que les vérins de rappui sont montés sur parallélogramme
- Le pivoter librement est bloqué par un vérin en bout de ligne
- Répond aux exigences de la législation sur le transport routier des Pays-Bas et de l'Allemagne, entre autres.
- Panneaux de largeur en arrière
- Support plaque d'immatriculation
- 2x répartiteur verticale Vogelsang ExaCut ECQ 36-40
- Tuyau de lisier 40 mm
- Colliers de serrage inox sur les tuyaux à lisier
- Largeur outil replier (haut) 2,98 mètres
- Largeur outil replier (bas) : 2,48 mètres
- Hauteur posé au sol : 3,80 mètres
- Poids 3400kg
- Éclairage LED
- Triangle d'attelage démontable .

Nécessitée Connections:

- 2x 1/2" replier/déplier (open center)
- 2x 1/2" anti-gouttes (closed center)
- 2x 3/4" répartiteur (centre ouvert), le répartiteur a besoin d'un débit continu de 60 l/min
- 1x1/2" retour libre
- Tuyau à lisier 6" KKV jusqu'au répartiteur
- 1x raccord pour le graissage centralisé

OPTION ROUE SUPPORT 4 PCS

- Kit de roues de support auxiliaire, version double, 2x droite et 2x gauche. Montée complèt
- 1x cet option est 4x le kit (2x gauche + 2x droite)
- Complete assembled and mounted
- Suitable for Profi 12m, Profi XL 15m & Profi XL 18m injector

ATTENTION !

Ne convient pas en combinaison avec ZBV25000

OPT. CAMÉRA PROFI/PROFI ECO



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Caméra montée à l'arrière de l'injecteur
- La caméra peut être connectée à la prise à l'arrière du véhicule
- Convient pour Profi-Eco / Profi

