



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

OMSCHRIJVING

D001001

PROFI 12M DS H - DEMO 2024

Vredo Profi 12 DS H

- Machinenummer: 1025.069
- Bouwjaar: 2024
- Steunwielen
- Camera
- Schijven 34,5cm

Specificaties:

- Werkbreedte 12 meter
- Rij-afstand 18,75 cm
- Vredo enkele V-schijven systeem
- 64 schijven
- Onderhoudsvrije mechanisch geveerde duo schijfmeshouders Schijfmeshouders zijn meestuurbaar d.m.v. torsierubbers
- Cassette keerringen en dubbel rijige lagers t.b.v. schijflagering
- Gemakkelijk te vervangen slijtdelen, zoals schijven en slijtvaste kunststof geleideblokken
- Hydraulische afsluiters
- 5-delig open frame
- Automatische (hydraulisch en mechanische) transportvergrendeling
- Mechanisch bediende automatische schijfbescherming met reflecterende delen ter beveiliging tijdens transport, deze omsluiten de schijven bij het inklappen van de zodenbemester
- 1 aansluiting voor centrale smering van scharnierpunten
- Voor optimale bodemvolging kan het frame uitgeklaapt in het veld vrij pendelen, doordat de in/uitklap cilinders aan elkaar liggen d.m.v. een trek/duw stang in een parallellogram
- Vrije pendeling voorzien van pendel blokkering indien bemester wordt opgeklapt (ook instelbaar bij draaien op kopakker)
- Bol- en vlakstelling, door middel van het in- en uitdraaien van de trek/duw stang
- Voldoet aan de eisen gesteld voor de wetgeving wegtransport voor onder andere Nederland en Duitsland
- Breedteborden achterop
- Kentekenplaathouder met verlichting
- 2x Vogelsang ExaCut ECQ 36-40 verticale verdeler
- Mestslangen 40 mm, voor precisiebemesting
- RVS slangklemmen op de mestslangen en uitstroommondstukken
- Transport breedte onderzijde: 2,98 meter
- Transport breedte bovenzijde: 2,48 meter
- Hoogte staand op de grond: 3,80 meter
- Gewicht ca. 3400kg
- LED verlichting
- Demontabele accorbok aankoppeling

Benodigde aansluitingen:

- 2x 1/2" in/uit klappen (open center)
- 2x 1/2" afsluiters (closed center)
- 2x 3/4" verdeler (open center). De verdeler aansluiting benodigt een continu oliestroom van 30 l/min
- 1x 1/2" drukloze retour
- 6" KKV mestslang aansluiting op T-stuk naar verdelers
- 1x aansluiting centrale smering vanaf trekkend voertuig

OPTIE STEUNWIELSET 4 STUKS

- Dubbele uitvoering, 2x links en 2x rechts
- 1x deze optie is een set steunwielen (2x links + 2x rechts)
- Compleet gemonteerd
- Geschikt voor Profi 12m, Profi XL 15m & Profi XL 18m bemesters

LET OP!

Niet geschikt i.c.m. ZBV25000

OPT. CAMERA PROFI/PROFI ECO

- Camera gemonteerd achterop bemester

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

- Camera kan aangesloten worden op stekker aan achterzijde voertuig
- Passend op Profi-Eco/Profi

