



Vredo Durchsämaschinen

DZ Sport



Mega Kapazität und Präzision

Bei der Nachsaat von Sportplätzen und Fairways ist es wichtig, dass in kurzer Zeit ein perfekter Rasen erzeugt wird. Ein starker und grüner Rasen ist das Ziel eines jeden Golfklubs und Fußballvereins, sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren. Diese leistungsstarke Maschine mit einer Arbeitsbreite von 2,2 m, einem Reihenabstand von 3,5 cm und eine mögliche Fahrgeschwindigkeit von 16 km/h ermöglicht eine schnelle und effektive Ausbesserung und Erneuerung. Die einfache Bedienung und die Manövrierfähigkeit erleichtern auch die Nachsaat auf stark beanspruchten Stellen, wie z.B. den 16 m-Raum, dem Mittelkreis oder auch auf den Fairways. Das gezielte Nachsäen an den wichtigsten Stellen gewährleistet eine starke Grasdecke. Die Schlitttiefe ist einstellbar von 0 bis 20 mm, die gewünschte Saatmenge auf das Gramm genau einstellbar, so ist gesichert, dass der Rasen eine optimale Nachsaat erhält.

Fit für jede Situation

Mit ihrer kompakten Bauweise ist diese Maschine leicht mit einem Anhänger zu transportieren und passt auch gut durch die Tore von Sportplätzen und Golfplätzen. Die VREDO Sport ist in zwei Versionen erhältlich: Als getragene Maschine mit 3-Punkt Aufhängung. Diese Maschine ist durch die kurze Bauart und die Aufhängung direkt am Schlepper ideal für

alle schwer zugänglichen Ecken. Als gezogene Maschine mit Deichsel und Radsatz. Die gezogene Ausführung mit breiten Reifen am Radsatz hat einen sehr geringen Bodendruck und kann mit einem relativ leichten Traktor betrieben werden. Zugdeichsel und Radsatz werden über ein automatisches Hydrauliksystem gesteuert, welches auch bei starken Unebenheiten eine gleichbleibende Ablagetiefe sicherstellt. Der Radsatz ist für einen sicheren Straßenverkehr mit Bremsen ausgestattet.

Einzigartige Eigenschaften

Die Samen-Dosierung der Vredo Sport Serie ist stufenlos einstellbar. Sie selbst bestimmen die Saatmenge durch die Samen-Tabelle, die mit den häufigsten Arten von Gräsern und deren Mischungen ausgestattet ist. Die Einstellung erfolgt über die praktische Verstellspindel am Getriebe. Durch Bodenklappe und Nockenrad gelangt die sehr genau eingestellte Saatmenge bis in den Boden. Umweltfaktoren wie Wind, Sonne und der Boden selbst erfordern immer eine spezifische Einstellung. Bei der Vredo Sport ist dieses ein Kinderspiel. Mit Hilfe der Kalibrationswanne und der erweiterten Samen-Tabelle ist die Dosierung einfach und sehr genau einzustellen. Bei der Konstruktion dieser robusten Maschine sind sehr hochwertige Materialien verwendet, so dass diese Maschine eine Investition fürs Leben ist.

VREDO Doppelscheiben System



Vredo Sport; "Ein Spieler mit Weltklasse"

In jeder Saison wieder bewiesen auf Spielfeldern weltweit.

Der Beste im Feld



Standard neue Eigenschaften

- A Spindel**
Für schnelle und genaue Einstellung der Sämenge . Mit Hilfe der Samen-Tabelle an der Innenseite des Deckels sehr einfach.
- B Gasdruckfeder**
Zum einfachen Öffnen und schließen des Deckels.
- C LED Beleuchtung**
Moderne helle Beleuchtung mit Blink- und Bremslicht für den Straßenverkehr.

Optionen

- 1 DDS**
Dual Depth/Dosage System (DDS), hiermit kann man 2 Saat-typen in 2 verschiedenen Mengen und 2 verschiedenen Tiefen in einem Arbeitsgang säen
- 2 Podest**
Stabiler Stahlgitter-Standplatz zum sicheren und einfachen Füllen der Maschine
- 3 Vredo Kotflügel: (Option bei der gezogenen Variante)**
Robuste Kotflügel mit Vredo Logo zum Sauberhalten der Maschine während der Arbeit und dem Straßentransport. Dieses spart Reinigungszeit ein!

- 4 Zugkugel/Zugmaul für Anhänger**
Zugkugel K50, Zugmaul mit Zugbolzen von 19 mm und Steckdose für Anhänger, um sonstige Geräte oder Grassamen mitzunehmen.
- 5 Zweiter abschließbarer Hektarzähler**
Ideal für Mietmaschinen. Er registriert die bearbeitete Fläche und ist nur einer autorisierten Person zugänglich, die den Schlüssel der Abdeckkappe besitzt
- 6 Kugelkupplung**
Zum sicheren stoßfreien Transport mit maximaler Bewegung zwischen Maschine und Schlepper.

Specificationen **Vredo DZ Sport**

Saatdosierung	Schneidscheibe	Element	Schleppfuß	Andrückwalze	Reifen	Kalibrierung
Stufenlos von 3 bis 390 kg/ha	Ø 406 mm	Mit Progressiv Feder 0 – 20 mm Sätiefe	Verstellbar	Ausfüllbar Höhenverstellung 220 liter	500/50 R17 Rasenprofil	Abdrehtabelle Abdrehbehälter

Typ	Arbeitsbreite	Reihenabstand	Inhalt Saatkasten	Inhalt Glattwalze	Gewicht	Anbau	Tiefeneinstellung	Schlepper Leistung	Abmessung
DZ 222.035	2,17 m	3,5 cm	440 l.	220 l.	2000 kg	3-Punkt	Oberlenker/Walze	100 PS	1,90x2,38x1,23 m.
DZ 222.035T	2,17 m	3,5 cm	440 l.	220 l.	2500 kg	gezogen	Oberlenker/Walze	90 PS	4,08x2,38x1,23 m.

www.vredo.de
+31 (0) 488 411 254
sales@vredo.com

Copyright © 2018 Vredo Dodewaard BV. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Dealer:

Vredo

Der Beste im Feld