

ART.NUMMER**OMSCHRIJVING**

G00100948

VT4556

VT4556

- Machinenummer: 0120.080
- Uren: ±3.800
- Bouwjaar:2019
- John Deere SF1
- Snelwissel zuigslang/aandokarm met turbovuller
- Voorbereid voor Bomech 18m
- Tüv

- Motor Scania DC 13, 6 cilinder lijn, 12,7 liter, 331 kW / 450 pk watergekoeld
- EU Stage 4 (T4f) met SCR (AdBlue) en EGR
- Maximum Koppel 2275 Nm @ 1250 rpm
- Maximum vermogen 331 kW / 450 pk @ 1500 - 1650 rpm
- Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min motortoerental d.m.v. drive controller
- Inhoud brandstoftanks 600 liter (2 x 300 liter)
- Inhoud AdBlue tank 60 liter
- Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. radio / cd speler met bluetooth (met externe microfoon voor telefonie)
- Elektronisch geregelde airco
- Bedieningsconsole aan armluning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
- Aflezen actuele gegevens (drukken, temperaturen etc.) via touchscreen
- Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
- Bijrijderszitting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegel
- Cruisecontrol
- Mechanische dwars sper, op voor- en achteras, handbediend via drukknop
- Geschakelde 4 wiel aandrijving, achteras constant aangedreven, vooras schakelbaar vanuit cabine
- Mechanische hoog/laag in tussenbak, laag 0-20 km/h, hoog 0-40 km/h
- Voorzien van motorrem / bergrem
- Besturing voorwielen -, vierwiel- en hondengang
- Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
- 3-Punts dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering
- Actief geregelde hef onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Handmatige bediening hef middels drukknopkast achterop lichtbak mesttank
- Automatische vetsmering met 4L reservoir
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 177 l/min, 420 bar tbv. mestpomp aandrijving
- 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv. ext hydrauliek
- 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv PF-unit
- 1 LS-Pomp, 86 l/min, 200bar tbv koeler (en optioneel BDWS)
- Voor ext hydrauliek en hef zijn drukgecompenseerde ventielen toegepast
- 4 Dubbelwerkende ventielen achter (2 met terugslagkleppen, 2 x met open middenstand)
- Voorzien van een drukloze retour 1/2"
- Achteruitrijalarm
- Camera achterop Trac met LCD monitor incl. luidspreker
- Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
- Telescoopcilinder in chassis voor het opklimmen van de tank
- 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
- LED straatverlichting in voorbumper
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
- 2 LED verstralers onder cabine
- 4 LED werklampen vooraan cabinedak
- Voorzien van een luchtsysteem voor het schoon blazen van de cabine en koeler, aansluiting naast koelerruimte en achter de cabine bij buffervat
- Schoonwatertank 43 liter
- Gereedschapkast/opbergvak 100 liter
- Snelkoppeling voor luchtaansluiting achterop Trac
- Telescooppladder voor inspectie
- Brandblusser, 5 kg

Voorbereiding voor PF9020 en 19500V:

Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01



The fieldcare company

- Uitruij data middels USB op te slaan vanaf touchscreen terminal
- Hydraulische en elektrische aansluitingen aan de voorkant t.b.v. PF 9020
- Zuig en persleiding tbv mestsysteem onderdoor de cabine
- 3-polige voedingsstekker 12V achterop Trac

OPTIE TÜV UITRUSTING VT4556

- TÜV toelatingskeuring met TÜV goedkeuring certificaat
- Noodstuurinrichting
- Breedteborden op spatborden voor
- Kentekenplaathouder aan voorzijde bumper
- Max. snelheid aanduiding 40 km/h
- Wielkeggen inclusief wielkeghouders
- Extra reflectoren op zijkant en achterkant

OPTIE VT4556/19500 JD GPS SF1

- John Deere AutoTrac met GreenStar 4640 Display
- StarFire 6000 GNSS SF1 ontvanger
- Autotractor controller Raven
- Compleet geïntegreerd in stuursysteem van Trac
- Handmatige (GPS) lijnverschuiving (via terminal in cabine handmatig verschuiven), voor automatische lijnverschuiving is optie 01200046 benodigd
- StarFire antenne gemonteerd aan voorkant mesttank met hoekverstelling voor hondegang
- John Deere maakt gebruik van Glonass en GPS satellieten
- Nauwkeurigheid met SF1-signaal 0-15 cm

OPT. AUTO. LIJNVERSCH. HONDEGANG JD

- Controller maakt het mogelijk om bij een VT4556 de (GPS) lijn automatisch te verschuiven wanneer hondegang ingeschakeld wordt
- Controller maakt sectieafsluiting van John Deere mogelijk in combinatie met optie 01200048 (6 secties)
- Werkt alleen in combinatie met een John Deere GPS systeem
- Werkt alleen in combinatie met een John Deere 4640 display

BDWS VT4556 EXT. COMP.

Bandendrukwisselsysteem met schroefcompressor 3500/min:

- Incl. bediening vanuit de cabine op touchscreen terminal
- 2 instelbare voorinstellingen op terminal, minimum en maximum druk
- Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achteras apart zichtbaar

EXTRA WERKLAMPEN OP BORDES

- 2 extra LED werklampen op bordes achter cabine

GRAMMER MAXIMO EVOL. ACT. STOEL

- Grammer Maximo Evolution Active Stoel MSG 95 EL/742 met klimaat systeem en gewichtssysteem

RUITENWISSER OP DEUREN CABINE

- Ruitenwisser gemonteerd op zowel linker als rechter deur
- Schakelaars gemonteerd rechts bovenin cabine voor bediening ruitenwisser en ruitensproeier

OPT. MULTIFASTER AANSLUITING VT4556

- Multifaster snelkoppelsysteem voor het snel aan en afkoppelen van de hydrauliek aansluitingen
- Geschikt voor 8 aansluitingen

Let op: dit is zonder tegendeel voor op het werktuig zie optie 01090049-01

OPTIE EXTRA DIESELTANK ZBV19510V

- Extra dieseltank van 350L gemonteerd op frame aan achterzijde tank
- Extra dieseltank heeft een vaste verbinding met originele dieseltank via een brandstofleiding/slang met afsluiter
- Totale inhoud met standaard tanks 950 liter

TANK VT4556 ZBV 19500V

Specificatie tankopbouw ZBV 19500V:

- Tank volledig uit polyester op een stalen frame met twistlocks
- Lichtgewicht
- Tank inhoud 19,5 m³

Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01



The fieldcare company

- Tank eenvoudig afneembaar door middel van twistlock systeem
- Be- en ontluuchting met onder- en bovendruk beveiliging
- Automatische afslag pomp als tank vol of leeg is
- Tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud
- 2 LED werklampen achterop tank
- LED voertuigverlichting aan achterzijde
- Kentekenplaathouder inclusief kentenplaatverlichting aan achterzijde tank
- Voorzien van zwaailamp en camera midden achterop tank
- 2 Inspectieluiken boven op tank
- Extra grote spatlappen

VOORB. BOMECH MULTI ZELFRIJDER 18M

- Transport steunen en beugels aan tank, voorbereid voor hydraulische bediening
- Begrenzing van hefinrichting middels mechanisch bediende kogelkraan
- Aanpassing hydrauliek / elektrisch
- Aanpassing software

POMP-FILTERUNIT PF9020 CPL

Specificaties:

- Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
- Vogelsang verdringerpomp voorzien van radiale slijtplaten
- Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen
- Vullen bij gereduceerd motortoerental (1.200 rpm)
- Snijfilter VREDO FT5200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- Zuigarm 8" 120° zwenkbaar
- Groot bereik zuigarm door middel van hydraulische draaikransen
- 160° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
- Bediening elektrisch/hydraulisch
- Dosering rijnsnelheid-werkbreedte onafhankelijk en mestgift vrij instelbaar
- LED verlichting in geïntegreerde bumper
- Bumper standaard voorzien van (flexibele) extra traprede
- Werkklamp op zuigarm
- Beluchting in zuigarm

OPTIE AANJAGER BOVEN

Turbovuller bovenin zuigarm:

- Voor extra laad capaciteit
- Hydraulisch aangedreven
- Beluchtingsventiel

OPTIE SNELKOPPELSTUK AAN WOKKEL

- Snelkoppeling in plaats van standaardslang aan PF
- 8" snelkoppeling
- Beluchtingsventiel

SLANG 10" PF9020 MET SNELKOPP

10" zuigslang t.b.v. zuigen uit mestput / container passend op snelkoppelstuk 1935O014-01.



Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

The fieldcare company



Vredo Dodewaard B.V.
Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

Vredo

The fieldcare company