



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	BESCHREIBUNG
------------	--------------

G00100961

VREDO PROFI 9.0M DV H DEMO

Vredo Profi 9.0 DV H

- Machinennummer: 1020.001
- Baujahr: 2020
- Scheiben: 39cm

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 9,0 m
- Reihenabstand 18,75 cm
- Vredo Doppelscheibensystem
- 48 Doppel Scheiben
- Wartungsfreie mechanisch gefederte Duo Scheibenelemente
- Scheibenelemente sind Lenkbar mittels Torsion Gummi
- Kassettendichtungen und zweireihigen Lager für Wartungsfreie Scheibenlager
- Einfach austauschbaren Verschleißteilen wie Scheiben, Kunststoff Schlitzblock, Stahlen Schleppfüße, Ausstromgummi, Usw.
- Hydraulischen DropStop
- 3-teiliger stabiler offener Trägerrahmen
- Automatischer (Hydraulisch und Mechanisch) Transportsicherung
- Mechanisch betätigte Automatischen Reflektierende Warntafeln nach DIN 11030 zur Abschirmung der Scheiben während Transport
- 1 Schmierungspunkt für Zentralschmierung von den übrigen gelenkigen Teilen
- Pendelaufhängung für optimalen Bodenanpassung wobei Seiten- und Zentralrahmen frei pendeln können mittels Zug/Druck Stange
- Pendelaufhängung wird blockiert bei anheben/einklappen (einstellbar am Vorgewende)
- Bodenanpassung einstellbar durch Zug/Druck Stange ein/aus zu drehen
- Erfüllt die Anforderungen der Straßentransportgesetze u.a. für die Niederlande und Deutschland
- Breiteschilden am hinteren Ende
- Kennzeichnen Behälter mit Beleuchtung
- 1x Vogelsang Dosimat DMX 50-40-800 Verteiler
- 40 mm Gülleauslass Schläuche
- Edelstahl-Schlauchschellen an den Gülleschläuchen und Ausstromgummi
- Transportbreite Unten 2,98 m
- Transportbreite Oben 2,48 m
- Höhe stehend auf dem Boden 3,80 m
- Gewicht ca. 2860kg
- LED Beleuchtung
- Aufstiegsleiter und Podest zum Vogelsang Verteiler
- Abnehmbar Gegenteil Ankupplungsdreieck

Benötigten Anschlüsse:

- 2x 1/2" Ein/Aus klappen (Open Center)
- 2x 1/2" Drop Stop (Closed center)
- 2x 3/4" Verteiler (Open Center), Verteiler benötigt ein kontinuierliches Ölstrom von 60 L/min
- 1x 1/2" Drucklosen Rücklauf
- 6" KKV Gülleschlauch Anschluss
- 1x Anschluss Zentralschmierung



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

