



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

NO DE PIÉCE	DESCRIPTION
-------------	-------------

G00101004

VREDO PROFI XL 18.0M DV L DEMO

Vredo Profi 18m DV L


- Numéro de machine : 1030.002
- Année de construction 2021
- 24V
- Roues de support

Spécifications:

- Largeur de travail 18 m
- Inter-rang 18,75 cm
- Vredo double disques
- 96 paires de disques
- Porte-disque à double disques sans entretien, suspendu mécaniquement pour une réactivité optimale
- Les porte-disques suivent le mouvement grâce aux caoutchoucs de torsion
- Disque muni de roulement double rangées avec bague d'étanchéité cassette
- Remplacement facile des pièces d'usure , par exemple disque ,patin , patin guide est les bouche de sortie .
- Fermeture pneumatique des anti-gouttes
- Équiper de coupure de section tout ou rien. 24 sections de 75 cm, 12V
- Cadre ouvert en 5 pièces pour éviter l'accumulation de terre et un meilleur nettoyage
- Verrouillage mode transport (hydraulique et mécanique)
- Protection anti encastrément contre les disques grâce à un panneau réfléchissant
- Une alimentation de graissage pour les points de pivot (le graissage peut être réalisé par le véhicule tracteur)
- Pour un suivi de sol optimal , le cadre peut pivoter librement sur le terrain ceci grâce que les vérins de dépliage sont montés sur le même pivot ,et que les vérins de rappui sont montés sur parallélogramme
- Le pivoter librement est bloqué par un vérin en bout de ligne
- Répond aux exigences de la législation sur le transport routier des Pays-Bas et de l'Allemagne, entre autres.
- Panneaux de largeur en arrière
- Support plaque d'immatriculation
- 2x répartiteur verticale Vogelsang ExaCut ECQ 48-40
- Tuyau de lisier 40 mm
- Colliers de serrage inox sur les tuyaux à lisier
- Largeur outil replier (haut) 2,98m
- Largeur outil replier (bas) : 2,82m
- Hauteur posé au sol : 3,92m
- Poids. 5740kg
- Éclairage LED
- Attelage 3 points détachable

Nécessité Connections:

- 2x 1/2" replier/déplier (open center)
- 2x 1/2" anti-gouttes (closed center)
- 2x 3/4" répartiteur (centre ouvert), le répartiteur a besoin d'un débit continu de 30 l/min
- 1x1/2" retour libre
- Le raccordement au T des répartiteurs est en 6 pouces
- 1x raccord pour le graissage centralisé
- 1x prise Harting HAN 24 broches pour le contrôle de section
- 1x prise 12V à 3 broches pour replier/déplier (**avec un fusible d'au moins 20A**)





Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

