



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	BESCHREIBUNG
------------	--------------

G00101011

VREDO VT4546

VT4546

- Baujahr: 2016
- Maschinennummer: 0119.032
- Stunden: 6.750
- Reifendruck-regelanlage
- Trimble FMX/RTK
- Zusätzlicher Dieseltank
- Vorbereitet für Bomech Trac-Pack
- Französische Homologation

VT4546 VORBEREITET FÜR ZBV 19500V

Technische Daten

- Motor Deutz 330 kW / 450 PS wassergekühlt TIER IIIB mit AdBlue
- Antrieb mechanisch-hydraulisch stufenlos 0 - 40 km/h mit Fahrautomatik, bei 1500 U/min
- Kraftstofftank ca. 450 Liter
- AdBlue tank 80 liter
- Auf Koni-Dämpfern gefederte Komfort-Kabine, inkl. vollautomatischer Klimaanlage und Radio mit CD-Spieler
- Bedienungs konsole im Armlehne inkl. Joy-Stick und Touchscreen-Terminal
- Daten auf Touchscreen
- Luftgefederter Super-Komfortsitz
- Beifahrersitz
- Elektrisch verstellbare und heizbare Spiegel, inkl. Toter-Winkel-Spiegel
- Zigaretten anzünder
- Tempomat
- 2 Rundumleuchten auf der Kabine
- Schaltbare 4-Rad-Antrieb, 2 Mechanischen Stufen in zwischen Getriebe
- Vorder- und Hinterachse haben eine Differentialsperre schaltbar aus der Kabine
- Zweigang Zwischengetriebe
- Lenkung : 2-Rad-, 4-Rad- und Hundeganglenkung
- Gefederte Vorderachse mit Niveau-Ausgleich und Pendel-Dämpfung
- 3-Punkt doppelt wirkende Hubvorrichtung hinten, schwenkt mit bei Hundegang, torsionsgefederte Unterlenkerhaken und Geräte-Federung. Aktiv geregelte automatische Boden Anpassung mit Druck oder frei mitlaufend, mit Abstandskontrolle oder Schwimmstellung
- Bedienung für 3-Punkt Hubvorrichtung mittels Fernbedienung
- Automatisches Schmiersystem mit 4L Fettbehälter
- 1 Pumpe als geschlossenes System max 210 l/min, 400 bar
- 2 LS-Pumpen (160 l/min) für extra Regelventile
- 3 DW/EW - Ventile hinten
- Ausgestattet mit Freie Rucklauf
- Alarm beim Rückwärtsfahren
- Kamera und LCD Farbmonitor
- 2x LED Arbeitsleuchten auf Kotflügel hinten Kabine
- 4x Xenon Arbeitsleuchten in Kabinendach

Vorbereitung für 19500V:

- Daten ausgefahren gülle mittels USB zu Speichern
- Hydraulik Anschlüssen für PF 9010
- Laden und Entlades Leitung unter Kabine
- Anschlüssen Gülle Verteiler, Tiefe regelung auf Kraftheber, Hebefederung/Dämpfung mittels Speicher
- Teleskop Zylinder für kippen Fass

OPTION BERGBREMSE VT4546

- Diese Option gibt der Fahrer die Möglichkeit um während ein Talabfahrt zusätzliche Bremsleistung zu generieren um den Betriebsbremse zu entlasten.
- Durch dass eindringen von das Fusspedal, wass der Bremswirkung aktiviert, wird den Dieselmotor hydraulisch weiter gedrückt. Das passiert durch dass den Fahrhydraulik und auch ein separates Ventil den Dieselmotor mehr belasten.

TRIMBLE GPS-RTK LENKSYSTEM



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Trimble Autopilot RTK mit FmX Display
- AG25 GNSS Antenna
- Komplett Integriert im Lenksystem vom Trac
- Komplett Aufgebaut und Getestet
- Funktioniert auch in Hundegang
- Standort EGNOS Signal 10-30 cm genauigkeit
- Ohne RTK Korrektur Signal Abonnement
- System ist vorbereitet für Korrektur Signal mittels Sim-karte
- Genauigkeit mit RTK Signal 0-2,5 cm
- System ist inklusiv Modem

PUMPENFILTER PF9010 CPL

Technische Daten:

- Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-390QD 9.000 l/min mit Schraubsaugern
- Rücklaufvorrichtung der Güllepumpe mittels Touchscreen
- Füllen bei reduzierter Drehzahl (1.200 U/min)
- Schneidefilter VREDO FT 5200 mit Schmutzauswurf, von der Kabine aus zu öffnen und zu entleeren
- Saugarm 8" 160° schwenkbar,
- 9.000 l/min Vogelsang Güllepumpe und Vredo FT5200 Schneidefilter auf separat, abnehmbarem Forderteil.
- 180° schwenkbarer Front-Sauganschluss 6"
- Elektrisch- hydraulische Bedienung
- Dosierung unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit und feste einstellbar Gülleabgabe (z.B. im Stillstand)
- Vorprogrammierbare Anbaugeräte
- Ausgestattet mit extra Tritte am Stossgestange
- Standardmassig ausgestattet mit extra Arbeits leucht auf Saugarm

GÜLLEFASS 19500V GFK

Standardausstattung des Tankaufbaus:

- Ausstattung aus Glas Faser Kunststoff auf Stahl untenrahm mit twistlocks
- Leichtgewicht
- Tankinhalt 19,5 m³
- Tank durch Homogenität einfach zu reinigen
- Tank einfach abnehmbar
- Entlüftung mit Überdrucksicherung
- Automatische Pumpenabschaltung beim Füllen
- Tank für die Wartung hydraulisch kippbar
- 2 Saugschlauch 6" 4 m PVC
- Nicht geeignet für Wiegesystem
- 2x LED Arbeitsbeleuchtung auf hinten seite Fass
- Extra grosse Schmutzfanger



Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

