



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER	BESCHREIBUNG
------------	--------------

G00101042

VT 7138

VREDO VT7138
BAUJAHR: 2025
SERIENR: 0113.038
STUNDEN: +/-1300
OPTIONEN: TRIMBLE GPS, REIFENDRUCKSYSTEM

Technische Daten

- Motor Scania DC16 317A V8, 522 kW / 710 PS wassergekühlt
- EU Stage 5 mit SCR (AdBlue) und DPF
- Maximum Drehmoment 3320 Nm @ 1400 umd/min
- Antrieb mit Vredo VVT700 CVT Stufenloses Getriebe,
- Zwei Geschwindigkeitsstufen, 0-20 kmh und 0-40 kmh
- Rückwärts 0-17 kmh
- Kraftstofftank ca. 845 Liter
- AdBlue Tank 69 liter
- Völlig Luftgefederte Claas Komfort-Kabine, inkl. Radio / CD-Spieler mit Bluetooth (mit externes Mikrofon für Telefonieren)
- Vollautomatischer Klimaanlage
- Scheibenwischer auf den Linker und Rechter seite der Kabine
- Bedienungs Konsole in Rechterarmlehne am Stuhl, inkl. Fahr- und Gülle System Joy-Stick und Touchscreen-Terminal
- Alle Fahrzeug und Gülle System Daten auf Hydac Terminal
- Luftgefederter Grammer Maximo Super-Komfortsitz
- Einweisersitz
- Elektrisch verstellbare und heizbare Spiegel, inkl. Anfahr Spiegel
- Effizienten Antriebsstrang durch Ecomode
- Tempomat mit Grenzlastregelung
- Permanenter Allrad Antrieb mit Sperrbaren Langsdifferential im Getriebe für Vorderachse und Tandem Hinterachsen
- Vorder- und Hinterachsen mit Quar-Differentialsperre mit Druckschalter schaltbar
- Lenkung: 6-Rad- und Hundeganglenkung, 100% Hundegang 1e und 2e Achse, 3e Achse Teilweise Hundegang
- Reifen Mitas 900/60 R42 SFT CHO 192 A8
- Hydraulisch Gefederte Vorderachse mit Pendel-Dämpfung, Hinterachsen mit Niveau Ausgleich
- 3-Punkt, KAT 3 Abmessungen, doppelt wirkende Hubvorrichtung hinten, mitlenkend bei Hundegang, torsionsgefederte KAT 4 Schnellverschluss Unterlenkerhaken für Geräte-Federung. Aktiv geregelte automatische Boden Anpassung mit Druck oder frei mitlaufend, mit Abstandskontrolle oder Schwimmstellung
- Hub Hebevorrichtung 660mm, Max Höhe ca. 1m bei 900-er Reifen
- Hebekraft im Kugel Max. 105kN (10.5 Tonnen) Durchgehend 75 kN (7,5 Tonnen)
- Handbedienung für 3-Punkt Hubvorrichtung auf Kotflügel Hintenseite Maschine, bei Ab- und Ankippen von Arbeitsgeräten
- Automatisches Schmiersystem mit 4L Fettbehälter
- 1 Pumpe als geschlossenes System max 267 l/min, 420 bar, Güllepumpe Antrieb
- 2 LS-Pumpen, 170 l/min jede Pumpe bei 200 bar, für Externe Ventiele, und Interne Funktionen wie Lenkung, Kuhlerntrieb, Federung usw.
- 4 Freie DW/EW, Heckventiele mit Regelung aus Kabine
- Standard mit Freie Rucklauf 3/4"
- Alarm beim Rückwärtsfahren
- Heck Kamera mit LCD Farbmonitor in Kabine mit Lautsprecher
- Anschluss für zusätzlichen Kamera hinten am Trac
- Teleskop Zylinder für Tank Ankippen am Fahrgestell
- 2 Rundumleuchten auf der Kabine
- LED Straßenbeleuchtung im vorderen Unterfahrschutz
- 2 LED Arbeitsleuchten auf Kotflügel hinten Kabine
- 2 LED Arbeitsleuchten unten Kabine
- 4 LED Arbeitsleuchten in Kabinedach
- Luft System Anschlüsse für Kabine und Kuhlanlage sauber blasen
- Luft Schnellanschluss hinten am Trac
- Feuerlöscher, 5 kg



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Vredo Trac wird standard geliefert mit Nothilfe Satz, Satz umfasst wichtigsten Sicherungen, Drucksensoren, Stecker und O-Ringen
- Standard ist 2 Jahr Remote Teleservice Lizenz mit auf die Maschine (Vredo Service kann Einloggen auf die Maschine um Problemen mit zu erledigen.) Nach Zwei Jahre kann Kunde weitere Lizenz zukaufen.

Standardausstattung des ZBV 32000Zs Tankaufbaus:

- Ausstattung aus Glas Faser Kunststoff (GFK) mit 5 Schwallwände
- Tankinhalt GFK tank 25 m³ mit aufpumpbaren Gummi Hut (7 m³) bis 32 m³
- Tank Hydraulisch Kippbar
- Tank einfach abnehmbar wegen Twistlock Konstruktion
- Entlüftung und Belüftung
- Automatische Pumpenabschaltung beim Füllen und Entleeren
- Mechanischen Niveau Anzeige und Elektronisch am Terminal
- Ladevolumen am Terminal ein zu geben
- 8" 3-Wege Hahn hinten am Tank wegen Befüllung, Entleeren und Rundpumpen
- Arbeitsbeleuchtung hinten am Tank, LED
- Rundum Leuchte und Kamera hinten am Tank
- 1 Inspektionsdeckel hinten am Tank

Technische Daten Pump-Filter-Saugrüssel Unit:

- Komplette Einheit vorne Angebaut am Rahmen
- Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-520QD 12.000 l/min mit Hydrostatischen Antrieb
- Vogelsang Verdrängerpumpe ausgestattet mit Axiale Schutzplatten
- Vredo Saug-Schneidfilter FT 6200 mit Hardstählen Innenwerk und Auswurf vorrichtung von Kabine zu bedienen
- 10" DN250 Front Saugsystem, 135 Grad schwenkbar
- Rücklaufvorrichtung der Güllepumpe
- Füllen bei reduzierter variablen Drehzahl
- Elektrisch- hydraulische Bedienung mittels Multi-Funktion Joy-Stick
- Einstellung Gülle System Parameter auf Terminal
- Saugrüssel Automatik
- 6" Sauganschluss
- Integrierten Unterfahrschutz mit LED Straßenbeleuchtung
- Unterfahrschutz wird standard geliefert mit flexiblen Treppenstufe

Standardausstattung des ZBV 32000Zs Tankaufbaus:

- Ausstattung aus Glas Faser Kunststoff (GFK) mit 5 Schwallwände
- Tankinhalt GFK tank 25 m³ mit aufpumpbaren Gummi Hut (7 m³) bis 32 m³
- Tank Hydraulisch Kippbar
- Tank einfach abnehmbar wegen Twistlock Konstruktion
- Entlüftung und Belüftung
- Automatische Pumpenabschaltung beim Füllen und Entleeren
- Mechanischen Niveau Anzeige und Elektronisch am Terminal
- Ladevolumen am Terminal ein zu geben
- 8" 3-Wege Hahn hinten am Tank wegen Befüllung, Entleeren und Rundpumpen
- Arbeitsbeleuchtung hinten am Tank, LED
- Rundum Leuchte und Kamera hinten am Tank
- 1 Inspektionsdeckel hinten am Tank

Technische Daten Pump-Filter-Saugrüssel Unit:

- Komplette Einheit vorne Angebaut am Rahmen
- Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-520QD 12.000 l/min mit Hydrostatischen Antrieb
- Vogelsang Verdrängerpumpe ausgestattet mit Axiale Schutzplatten
- Vredo Saug-Schneidfilter FT 6200 mit Hardstählen Innenwerk und Auswurf vorrichtung von Kabine zu bedienen
- 10" DN250 Front Saugsystem, 135 Grad schwenkbar
- Rücklaufvorrichtung der Güllepumpe
- Füllen bei reduzierter variablen Drehzahl
- Elektrisch- hydraulische Bedienung mittels Multi-Funktion Joy-Stick
- Einstellung Gülle System Parameter auf Terminal
- Saugrüssel Automatik
- 6" Sauganschluss
- Integrierten Unterfahrschutz mit LED Straßenbeleuchtung
- Unterfahrschutz wird standard geliefert mit flexiblen Treppenstufe

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

