



Your fields,
our passion

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

ART.NUMMER	BESCHREIBUNG
G00101048	<p>VREDO VT7138</p> <p>Vredo VT7138 Maschinenr. 0113.027 Baujahr: 2023 Stunden: +/- 5400std.</p> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor: Scania DC16 317A V8, 522 kW / 710 PS wassergekühlt• EU Stage 5 mit SCR (AdBlue) und DPF• Maximales Drehmoment: 3320 Nm @ 1400 U/min• Antrieb mit Vredo VVT700 CVT Stufenloses Getriebe (CVT)• Zwei Geschwindigkeitsstufen: 0-20 km/h und 0-40 km/h• Rückwärts: 0-17 km/h• Kraftstofftank: ca. 845 Liter• AdBlue-Tank: 69 Liter• Vollständig luftgefederter Claas-Komfort-Cabine, inkl. Radio/CD-Player mit Bluetooth (mit externem Mikrofon für Telefongespräche)• Vollautomatische Klimaanlage• Scheibenwischer an der linken und rechten Seite der Kabine• Bedienkonsole in der rechten Armlehne des Stuhls, inkl. Fahr- und Gülleverfahrens-Joystick und Touchscreen-Terminal• Alle Fahrzeug- und Gülleverfahrensdaten auf Hydac-Terminal• Luftgefederter Grammer Maximo Super-Komfortsitz• Einweisersitz• Elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel, inkl. anklappbarer Spiegel• Effizienter Antriebsstrang durch Ecomode• Tempomat mit Grenzlastregelung• Permanente Allradantrieb mit sperrbarem Langsdifferential im Getriebe für die Vorderachse und Tandem-Hinterachsen• Vorder- und Hinterachsen mit sperrbarem Differenzial, schaltbar über Druckschalter• Lenkung: 6-Rad- und Hundeganglenkung, 100% Hundegang auf der 1. und 2. Achse, teilweise Hundegang auf der 3. Achse• Hydraulisch gefederte Vorderachse mit Pendel-Dämpfung, Hinterachsen mit Niveaustausch• 3-Punkt-Hydraulik, KAT 3 Maße, doppeltwirkende Hubvorrichtung hinten, lenkbar bei Hundegang, torsionsgefederter KAT 4 Schnellverschluss-Unterlenker für Geräteaufhängung• Aktiv geregelte automatische Bodenanpassung mit Druck oder frei laufend, mit Abstandskontrolle oder Schwimmstellung• Hubhöhe: 660 mm, max. Höhe ca. 1 m bei 900er Reifen• Hubkraft am Kugelkopf: max. 105 kN (10,5 Tonnen), kontinuierlich 75 kN (7,5 Tonnen)• Handbedienung für die 3-Punkt-Hydraulik am hinteren Kotflügel der Maschine, zum Ab- und Ankoppeln von Arbeitsgeräten• Automatisches Schmiersystem mit 4L Fettreservoir• 1 Pumpe als geschlossenes System max. 267 l/min, 420 bar, Güllepumpenantrieb• 2 LS-Pumpen, 170 l/min jede Pumpe bei 200 bar, für externe Ventile und interne Funktionen wie Lenkung, Kühlierantrieb, Federung usw.• 4 freie DW/EW-Hinterventile mit Steuerung aus der Kabine• Standard mit freiem Rücklauf 3/4"• Alarm beim Rückwärtsfahren• Rückfahrkamera mit LCD-Farbmonitor in der Kabine mit Lautsprecher

Vredo

Your fields,
our passion

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

vredo.com

- Anschluss für zusätzliche Kamera hinten am Traktor
- Teleskopzylinder zum Kippen des Tanks am Fahrgestell
- 2 Rundumleuchten auf der Kabine
- LED-Straßenbeleuchtung im vorderen Unterfahrschutz
- 2 LED-Arbeitsleuchten auf dem hinteren Kotflügel der Kabine
- 2 LED-Arbeitsleuchten unter der Kabine
- 4 LED-Arbeitsleuchten auf dem Kabinendach
- Luftanschlüsse für die Kabine und Kühlanlage zum Reinigen
- Schnellanschluss für Luft hinten am Traktor
- Feuerlöscher, 5 kg
- Vredo Trac wird standardmäßig mit einem Notfall-Kit geliefert, das die wichtigsten Sicherungen, Drucksensoren, Stecker und O-Ringe enthält
- Standardmäßig ist eine 2-Jahres-Remote-Teleservice-Lizenz für die Maschine (Vredo-Service kann auf die Maschine zugreifen, um Probleme zu beheben). Nach zwei Jahren kann der Kunde eine zusätzliche Lizenz erwerben.

