



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	OMSCHRIJVING
------------	--------------

G00101048

VREDO VT7138

VREDO VT7138
Machinenr. 0113.027
Bouwjaar: 2023
Motoruren: +/- 5400H

Technische Gegevens

- Motor: Scania DC16 317A V8, 522 kW / 710 PK watergekoeld
- EU Stage 5 met SCR (AdBlue) en DPF
- Maximale koppel: 3320 Nm @ 1400 omw/min
- Aandrijving met Vredo VVT700 CVT Continu Variabel Transmissie (stappenloze transmissie)
- Twee snelheidsbereiken: 0-20 km/u en 0-40 km/u
- Achteruitrijden: 0-17 km/u
- Brandstoftank: ca. 845 liter
- AdBlue-tank: 69 liter
- Volledig luchtgeveerde Claas Comfort Cabine, inclusief radio/CD-speler met Bluetooth (met extern microfoon voor telefoongesprekken)
- Volautomatische airconditioning
- Ruitenwissers aan de linker- en rechterkant van de cabine
- Bedieningconsole in de rechterarmleuning van de stoel, inclusief rij- en mestsysteem joystick en touchscreen-terminal
- Alle voertuig- en mestsysteemgegevens op Hydac-terminal
- Luchtgeveerde Grammer Maximo Super-comfortstoel
- Instructeursstoel
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels, inclusief opklapbare spiegels
- Efficiënte aandrijflijn door Ecomode
- Cruise control met grenslastregeling
- Permanente vierwielaandrijving met vergrendelbaar langsdifferentieel in de transmissie voor de vooras en tandem achterassen
- Voor- en achterassen met qua-differentieelvergrendeling met drukschakelaar schakelbaar
- Sturing: 6-wielbesturing en hondengangbesturing, 100% hondengang op de 1e en 2e as, gedeeltelijke hondengang op de 3e as
- Hydraulisch geveerde vooras met pendeldemping, achterassen met niveauregeling
- 3-punts KAT 3 afmetingen, dubbelwerkende hefmechanisme achter, stuurbekrachtigd bij hondengang, torsie-geveerde KAT 4 snelkoppeling voor implementen
- Actief geregelde automatische bodemaanpassing met druk of vrij lopend, met afstandscontrole of drijfstand
- Hefhoogte: 660 mm, maximale hoogte ca. 1 m bij 900-banden
- Hefkracht in de kogel: max. 105 kN (10,5 ton), continu 75 kN (7,5 ton)
- Handbediening voor 3-punts hefmechanisme aan de achterkant van het voertuig, bij het af- en aankoppelen van werktuigen
- Automatisch vettingssysteem met 4L vetreservoir
- 1 pomp als gesloten systeem max. 267 l/min, 420 bar, mestpomp aandrijving
- 2 LS-pompen, 170 l/min per pomp bij 200 bar, voor externe ventielen en interne functies zoals stuurbekrachtiging, koeler-aandrijving, ophangingssystemen enz.
- 4 vrije DW/EW achterventielen met bediening vanuit de cabine
- Standaard met vrije terugloop 3/4"
- Alarm bij achteruitrijden



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Achteruitrijcamera met LCD-kleurmonitor in de cabine met luidspreker
- Aansluiting voor extra camera aan de achterkant van de trekker
- Telescoopcilinder voor tank kantelen aan het chassis
- 2 zwaailichten op de cabine
- LED-wegverlichting in de voorbeveiligingsplaat
- 2 LED-werklampen op de achterste spatbord van de cabine
- 2 LED-werklampen onder de cabine
- 4 LED-werklampen op het dak van de cabine
- Lucht systeem aansluitingen voor cabine en koelinstallatie voor het schoonblazen
- Snelaansluiting voor lucht aan de achterkant van de trekker
- Brandblusser, 5 kg
- Vredo Trac wordt standaard geleverd met een nooddienstpakket, het pakket bevat de belangrijkste zekeringen, druk sensoren, stekkers en O-ringen
- Standaard is 2 jaar remote teleservice licentie op de machine (Vredo service kan inloggen op de machine om problemen op te lossen). Na twee jaar kan de klant een extra licentie aanschaffen.

