



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	BESCHREIBUNG
------------	--------------

G00101052

VREDO VT4546

Vredo VT 4546

Baujahr: 2016

Betriebsstunden: 7.100 Std.

Maschinennummer: 0119.017

Ausführung: GPS vorbereitung, Reifendruckregelanlage

Motor & Antrieb

- Motor: Deutz 330 kW / 450 PS, wassergekühlt TIER IIIIB mit AdBlue
- Mechanisch-hydraulischer, stufenloser Fahrtrieb (0–40 km/h) bei 1.500 U/min über Fahr-Automatik
- Kraftstofftank 450 Liter
- AdBlue-Tank 80 Liter
- Zuschaltbarer Allradantrieb mit mechanischer High-/Low-Schaltung im Verteilergetriebe
- Mechanische Differentialsperre an Vorder- und Hinterachse
- Lenkarten: Vorderachs-, Allrad- und Hundeganglenkung
- Michelin Mega X Bib 1050/50R32 10%
- Gefederte Vorderachse mit Niveauregulierung und Pendeldämpfung
- Tempomat

Hydraulik & Heckhubwerk

- Heck-3-Punkt-Hubwerk, doppelwirkend, schwenkbar und torsionsgefedert
- Gerätefederung mit aktiver Regelung: druckfolgend, schwimmend oder entlastend (aus der Kabine einstellbar)
- Automatische Zentralschmierung (4-Liter-Fettbehälter)
- Geschlossenes Hydrauliksystem, max. 210 l/min – 400 bar
- 2 LS-Pumpen (160 l/min – 200 bar) für Zusatzfunktionen mit druckkompensierten Ventilen
- 3 doppelwirkende Steuergeräte hinten
- Druckloser Rücklauf vorhanden

Kabine & Komfort

- Superkomfort Claas-Vredo Kabine inkl. Klimaanlage und Radio/CD-Player
- Bedienkonsole in der Armlehne mit Joystick und Touchscreen-Terminal
- Anzeige aktueller Daten und Drücke über Touchscreen
- Luftgefederter Superkomfortsitz
- Beifahrersitz
- Elektrisch verstell- und beheizbare Spiegel inkl. Weitwinkelspiegel
- Zigarettenzünder
- Kamera-/Monitorsystem mit LCD-Farbbildschirm und Audio
- Rückfahrwarner
- Rundumleuchten auf dem Kabinendach
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer an den Kotflügeln
- 4 Xenon-Arbeitsscheinwerfer vorne am Kabinendach

Vorbereitung für ZBV 19500V

- Ausbringdaten per USB speicherbar
- Hydraulikanschlüsse für PF 9010
- Saug- und Druckleitung unter der Kabine
- Anschlüsse für Gülleverteiler inkl. Stromversorgung
- Hubwerksfederung/-dämpfung über Hydrospeicher



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Teleskopzylinder zum Kippen des Tanks

Pumpen-Filtereinheit PF9010 CPL

- Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-390QD – 9.000 l/min (Drehkolben)
- Reversiereinrichtung der Pumpe über Touchscreen
- Befüllen bei reduzierter Drehzahl (1.200 U/min)
- Vredo FT 5200 Schneidfilter mit Fremdkörperauswurf, aus der Kabine zu öffnen und zu entleeren
- 8"-Saugarm, 160° schwenkbar, auf separater abnehmbarer Fronteinheit
- 6"-Frontsauganschluss, 180° schwenkbar
- Elektrisch-/hydraulische Bedienung
- Geschwindigkeitsunabhängige Dosierung, feste Ausbringmenge einstellbar (auch im Stand)
- Vorprogrammierbare Ausbringmengen
- Zusätzliche Trittstufe unter der Stoßstange
- Zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer am Saugarm

Tank ZBV 19500V – 19,5 m³ (Polyester)

- Vollpolyestertank auf Stahlhilfsrahmen mit Twist-Lock-System
- Leichtbauweise
- Fassungsvermögen: 19,5 m³
- Einfache Reinigung durch gleichmäßige Form
- Schnell abnehmbar
- Entlüftung mit Überdrucksicherung
- Automatische Pumpenabschaltung beim Befüllen
- Hydraulisch kippbar für Wartungsarbeiten
- 2x LED-Arbeitsscheinwerfer hinten am Tank
- Extra große Schmutzfänger

