



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

NO DE PIÉCE	DESCRIPTION
-------------	-------------

G00101052

VREDO VT4546

Vredo VT 4546

Année : 2016

Heures de fonctionnement : 7 100 h

N° de machine : 0119.017

Option: Pré-équipement GPS, Système de régulation de la pression des pneus

Moteur & Transmission

- Moteur : Deutz 330 kW / 450 ch, refroidi par eau, TIER IIIIB avec AdBlue
- Transmission mécanique-hydraulique à variation continue 0–40 km/h à 1 500 tr/min (gestion automatique d'avancement)
- Réservoir carburant 450 litres
- Réservoir AdBlue 80 litres
- Transmission intégrale enclenchable avec gamme haute/basse mécanique
- Blocage de différentiel mécanique avant et arrière
- Modes de direction : roues avant, 4 roues directrices et marche en crabe
- Michelin Mega X Bib 1050/50R32 10%
- Essieu avant suspendu avec correcteur de niveau et amortissement d'oscillation
- Régulateur de vitesse (cruise control)

Hydraulique & Relevage

- Relevage arrière 3 points, double effet, orientable et suspendu par torsion
- Suspension d'outil avec régulation active : suivi de pression, flottant ou délestage (réglable depuis la cabine)
- Graissage centralisé automatique (réservoir 4 L)
- Système hydraulique fermé, max. 210 l/min – 400 bar
- 2 pompes LS (160 l/min – 200 bar) pour fonctions supplémentaires
- 3 distributeurs double effet à l'arrière
- Retour libre (sans pression)

Cabine & Confort

- Cabine super confort Claas-Vredo avec climatisation et radio/CD
- Console intégrée à l'accoudoir avec joystick et écran tactile
- Lecture des données et pressions en temps réel via écran tactile
- Siège grand confort à suspension pneumatique
- Siège passager
- Rétroviseurs électriques et chauffants avec miroirs grand angle
- Allume-cigare
- Système caméra avec moniteur LCD couleur
- Alarme de recul
- Gyrophares sur toit de cabine
- 2 projecteurs LED arrière
- 4 projecteurs Xenon à l'avant

Préparation pour ZBV 19500V

- Enregistrement des données d'épandage via USB
- Connexions hydrauliques pour PF 9010
- Conduites d'aspiration et de refoulement sous cabine
- Connexions pour distributeur à lisier avec prise d'alimentation
- Suspension/amortissement du relevage via accumulateur



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Vérin télescopique pour bennage de la cuve

Unité Pompe-Filtre PF9010 CPL

- Pompe volumétrique Vogelsang VX186-390QD – 9 000 l/min
- Fonction marche arrière via écran tactile
- Remplissage à régime réduit (1 200 tr/min)
- Filtre coupeur Vredo FT 5200 avec éjecteur d'impuretés, ouverture et vidange depuis la cabine
- Bras d'aspiration 8", pivotant 160°
- Raccord d'aspiration frontal 6", pivotant 180°
- Commande électrique/hydraulique
- Dosage indépendant de la vitesse d'avancement
- Programmes d'épandage préconfigurables
- Marchepied supplémentaire sous pare-chocs
- Projecteur de travail supplémentaire sur bras d'aspiration

Cuve ZBV 19500V – 19,5 m³ (Polyester)

- Cuve entièrement en polyester sur châssis acier avec système twist-lock
- Construction légère
- Capacité 19,5 m³
- Nettoyage facile grâce à forme homogène
- Démontable facilement
- Mise à l'air avec soupape de surpression
- Arrêt automatique de la pompe au remplissage
- Cuve basculante hydrauliquement pour entretien
- 2 projecteurs LED arrière
- Bavettes extra larges

