



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
-------------	-------------

G00101055

VREDO ZB4 PROFI 12M DV L

VREDO ZB4 PROFI 12M DV-L

Année de fabrication: 2023

Largeur de travail: 12 m

Numéro de machine: 1025.035

OPTIONS: Contrôle de sections GPS ISOBUS, Multifaster, Fermeture de châssis latéral Profi 12 m (L), 2x raccord rapide 1/2" mâle, 2x phares de travail sur pare-chocs

SPÉCIFICATIONS

- Largeur de travail: 12 m
- Écartement: 18,75 cm
- Système à double disques en V Vredo
- Diamètre des disques: 408 mm
- 64 paires de disques
- Supports de disques à ressort mécanique sans entretien
- Supports orientables via caoutchouc de torsion
- Joints cassette et roulements à double rangée
- Pièces d'usure facilement remplaçables
- Vannes pneumatiques
- Coupure de sections 12 V, 16 sections de 75 cm
- Châssis ouvert en 5 parties
- Verrouillage de transport automatique
- Protection mécanique des disques avec éléments réfléchissants
- Lubrification centralisée avec un point de connexion
- Châssis oscillant librement pour suivi du sol
- Blocage de l'oscillation au repliage
- Réglage convexe/concave via barre de traction
- Conforme aux réglementations routières NL et DE
- Panneaux de signalisation arrière
- Support de plaque avec éclairage
- 2x Vogelsang ExaCut ECQ 36-40 distributeur
- Tuyaux Ø 40 mm
- Colliers inox
- Largeur transport bas: 2,98 m
- Largeur transport haut: 2,48 m
- Hauteur: 3,80 m
- Poids: env. 3495 kg
- Éclairage LED
- Attelage démontable
-

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS (DÉTAILLÉS)

- Contrôle de sections GPS ISOBUS
- Multifaster
- Fermeture de châssis latéral
- 2x raccord rapide 1/2" mâle
- 2x phares de travail

CONNEXIONS REQUISES

- 2x 1/2" repliage (open center)
- 1x raccord air (rouge)
- 2x 3/4" distributeur (open center), 60 l/min
- 1x 1/2" retour libre
- 6" raccord tuyau lisier KKV

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- 1x connexion lubrification centralisée
- 1x prise Harting HAN 16 pôles

