



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	BESCHREIBUNG
------------	--------------

G00101021

VT4546 2015 0119.002

- Maschine Nr.: 0119.002
- Baujahr: 2015
- Betriebsstunden: +/- 9100h
- Ferngesteuerte Reifenbefüllung
- Pneumatisches System
- Multifaster
- Trimble FMX GPS
- BKT-Reifen werden für den VT4556 geliefert, die Demontage und Montage der 4 Räder liegt in der Verantwortung von CUMA und wird bei Lieferung des VT4556 durchgeführt.

Komplett überholter Motor

VT4546 VORBEREITET FÜR ZBV 19500V

Der selbstfahrende Traktor VT4546 ist serienmäßig mit den folgenden Spezifikationen ausgestattet:

- Deutz 330 kW / 450CV wassergekühlter Motor TIER IIIB, Ad Blue (komplett überholt)
- Automatisches variables hydromechanisches Getriebe 0 - 40 km/h bei 1.500 U/min Computergesteuerter Motor
- Dieseltank 450 Liter
- Ad Blue Tank 80 ltr
- Claas-Vredo Super Comfort Kabine, inkl. Klimaautomatik und Radio/CD
- Sitzmontierte Steuerkonsole, inkl. Joystick und Touchscreen
- Aktuelle Informationen und Drücke auf Touchscreen
- Grammer Super Comfort luftgefederter Sitz
- Co-Piloten-Sitz
- Elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel, Weitwinkelspiegel
- Zündungssignale
- Tempomat
- Konstantes Hinterachsgetriebe, Vorderachse zuschaltbar (4-Rad-Antrieb)
- 2-Gang, Feldbereich 0-20 km/h, Einfahrbereich 0-40 km/h (je nach Homologation)
- Mechanische Differentialsperre an Vorder- und Hinterachse
- Vorderradlenkung, 4-Rad-Lenkung und Hundeganglenkung
- Vorderachse mit hydraulischer Federung mit Niveauregulierung und Stoßdämpfern
- 3-Punkt-Aufhängung mit doppelter Hecksteuerung, Richtungsfederung, Torsionsfederung und Ausrüstungsfederung. - Aktive Einstellung: Druck-, Schwimm- oder Entlastungsfunktion, vom Fahrerhaus aus einstellbar
- Automatische Schmierung, 4-Liter-Schmiermittelbehälter
- 1 Hydraulikpumpe für geschlossenes System, 210 l/min, 400 bar
- 2 LS-Pumpen, 160 l/min, 200 bar für Zusatzfunktionen, Ventile mit Druckausgleich
- 3 Ventile, doppelter Reversierbetrieb
- Drucklose Rücklaufleitung
- Kamera- und Monitorsystem mit LCD-Farb-Touchscreen und Piepser
- Rücklaufalarm
- 2 Blinkleuchten am Kabinendach
- 2 LED-Arbeitsleuchten an der Kabinenrückseite

Vorinstallation von ZBV19500V :



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Datenaufzeichnung über USB
- Hydraulische Anschlüsse für PF9010
- Gülleschläuche zum Be- und Entladen unter der Kabine
- Hydraulische Anschlüsse zum Pflug, elektrische Anschlüsse ZB, Tiefeneinstellung zum Hubwerk, hängendes Hubwerk mit Stickstoffspeicher,
- kippbarer Teleskopzylinder zum Tank

TANK ZBV 19500V STANDARD

Spezifikation der Tankinstallation :

- Kompletter Polyestertank auf Hilfsrahmen, montiert mit Twistlocks
- Leicht: geringes Gewicht
- 19,5 m³ Fassungsvermögen
- Leichte Reinigung der Oberfläche
- Leicht demontierbarer Tank mit 6 Twistlocks
- Ansaugung mit Unterdruckschutz
- Automatisches Ende der Befüllung
- Tank kippbar durch Teleskopzylinder
- 2 x 6" Füllschläuche, Länge 4 m PVC
- Nicht vorbereitet für Pessée-System
- 2x Arbeitsscheinwerfer an der Rückseite des Tanks
- Längere Kotflügel

PUMPE/FILTEREINHEIT PF9010 KPL,

Technische Daten:

- Drehkolbenpumpe, Vogelsang VX186-390QD 9.000l/min mit Spiralnocken
- Richtungswechsel über Touchscreen in der Kabine
- Pumpen bei reduzierter Motordrehzahl (1.200 U/min)
- Vredo FT5200 Häcksler/Filter mit hydraulischem Auswurf, von der Kabine aus bedienbar
- 8" 160° schwenkbarer Pumpenarm, integriert mit 9.000 l/min Vogelsang Güllepumpe und Vredo FT5200 einfachem, leicht abnehmbarem, frontmontiertem Zerkleinerer/Filter.
- 6"-Anschluss für eine Leitung, 180°-Logistiktankbefüllung.
- Elektrisch/hydraulisch gesteuert
- Drehzahlunabhängige Dosierung (DPA) und feste Einstellung (z.B. Leerlauf)
- Programmierbare Anschlagbreiten
- Ausgestattet mit Pumpenarm-Arbeitsleuchte

OPTION FÜR FERNGESTEUERTE REIFENBEFÜLLUNG

- Ferngesteuertes Reifenfüllsystem mit einem leistungsstarken 4-Zylinder-Kompressor, der von der Kabine aus bedient wird und in 2 Positionen vorwärts verstellbar ist.
- Der Kompressor ist auf dem Kotflügel rechts von der Kabine montiert.

OPTION DRUCKLUFTANLAGE

- Kompressor mit einer maximalen Förderleistung von 220 l/min bei 8 bar
- Ansaugung durch Motorluftfilter
- Lufttank mit 40 Litern Inhalt



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

