



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

ART.NUMMER	OMSCHRIJVING
------------	--------------

G00101021

VT4546 2015 0119.002

- Machine nr: 0119.002
- Bouwjaar: 2015
- Uren: +/- 9100u
- Banden oppompen op afstand
- Pneumatisch systeem
- Multifaster
- Trimble FMX GPS
- BKT banden voor de VT4556 geleverd, demontage en hermontage van de 4 wielen is de verantwoordelijkheid van de CUMA en zal worden uitgevoerd wanneer de VT4556 wordt geleverd.

Motor volledig gereviseerd

VT4546 VOORBEREID VOOR ZBV 19500V

De VT4546 zelfrijder is standaard uitgerust met de volgende specificaties:

- Deutz 330 kW / 450CV watergekoelde motor TIER IIIB, Ad Blue (volledig gereviseerd)
- Automatische variabele hydromechanische transmissie 0 - 40 km/u bij 1.500 tpm computergestuurde motor
- Dieseltank 450 liter
- Ad Blue tank 80 ltr
- Claas-Vredo Super Comfort cabine, incl. automatische airconditioning en radio/cd
- Op stoel gemonteerde bedieningsconsole, inclusief joystick en touchscreen
- Actuele informatie en drukken op touchscreen
- Grammer supercomfort luchtgeveerde stoel
- Co-piloot stoel
- Verstelbare en verwarmde elektrische spiegels, breedtespiegels
- Ontstekingssignalen
- Cruise control
- Constante achterasoverbrenging, vooras in te schakelen (4-wielaandrijving)
- 2 versnellingen, veldbereik 0-20 km/u, inrijbereik 0-40 km/u (afhankelijk van homologatie)
- Mechanisch differentieelslot op voor- en achteras
- Voorwielbesturing, 4-wielbesturing en krabbesturing
- Vooras met hydraulische vering met niveauregeling en schokdempers
- 3-puntshefinrichting met dubbele bediening achter, directioneel, torsiegeveerd en apparatuurvering. - Actieve verstelling: onder druk, zwevend of lossen, ingesteld vanuit de cabine
- Automatische smering, vetreservoir van 4 liter
- 1 Hydraulische pomp voor gesloten systeem, 210 l/min, 400 bar
- 2 LS-pompen, 160 l/min, 200 bar voor extra functies, kleppen met drukcompensatie
- 3 Kleppen, dubbele omkeerbediening
- Drukloze retourleiding
- Camera- en monitorsysteem met lcd-kleurentouchscreen en pieper
- Alarm bij terugrollen
- 2 knipperlichten op cabinedoek
- 2 LED-werklampen aan de achterkant van de cabine

Voorinstallatie van ZBV19500V :

- Gegevensregistratie via USB
- Hydraulische aansluitingen voor PF9010



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

- Drijfmestbuizen voor laden en lossen onder de cabine
- Hydraulische aansluitingen naar ploeg, ZB elektrische aansluitingen, diepteverstelling naar hefinrichting, geveerde hefinrichting met stikstofaccumulator,
- Kantelbare telescoopcilinder naar tank

TANK ZBV 19500V STANDAARD

Specificatie tankinstallatie :

- Complete polyester tank op subframe, gemonteerd met twistlocks
- Licht: laag gewicht
- 19,5 m³ inhoud
- Gemakkelijke oppervlaktereiniging
- Gemakkelijk te demonteren tank met 6 twistlocks
- Aanzuiging met onderdrukbeveiliging
- Automatisch einde van het vullen
- Tank kantelbaar door telescopische cilinder
- 2 x 6" laadslangen, lengte 4 m PVC
- Niet voorbereid voor pessée systeem
- 2x werklampen aan achterzijde tank
- Langere spatlappen

POMP/FILTEREENHEID PF9010 COMPL,

Specificaties:

- Roterende plunjerpomp, Vogelsang VX186-390QD 9.000l/min met spiraalvormige lobben
- Richtingsverandering via touchscreen in de cabine
- Pompen bij verlaagd motortoerental (1.200 tpm)
- Vredo FT5200 versnipperaar/filter met hydraulische afvaluitwerper, bediend vanuit de cabine
- 8" 160° zwenkbare pomparm, geïntegreerd met 9.000 ltr/min Vogelsang mengmestpomp en Vredo FT5200 enkelvoudige, eenvoudig te demonteren, aan de voorzijde gemonteerde vermalder/filter.
- 6" aansluiting voor een leiding, 180° logistieke tankvulling.
- Elektrisch/hydraulisch geregeld
- Dosering onafhankelijk van snelheid (DPA) en vaste instelling (d.w.z. stationair lossen)
- Programmeerbare stopbreedtes
- Uitgerust met pomparm werklamp

OPTIE BANDEN OPPOMPEN OP AFSTAND

- Bandenvulstelsysteem op afstand met een 4-cilinder compressor met hoge capaciteit, bediend vanuit de cabine met 2-positie voorwaartse verstelling.
- De compressor is gemonteerd op het spatbord rechts van de cabine.

OPTIE PNEUMATISCH SYSTEEM

- Compressor met max. debiet van 220 ltr/min bij 8 bar
- Aanzuiging door motorluchtfILTER
- Luchttank van 40 liter
- Luchtdroger met ventilatiesysteem

SNEL MULTI PLUS SYSTEEM

- Multi plus systeem voor het koppelen van hydraulische aansluitingen
- Mogelijkheid om 8 aansluitingen te koppelen



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

